



### Materiale:

- Acciaio zincato verniciato a colore

### Versione:

- Da Ø 159 – 420 mm, 159 a 420 mm, secondo dell'apparecchiatura
- Altezza totale 110 mm
- Bullonatura di fissaggio interna a terra, tramite flangia
- Cavo guida in tubo flessibile per operare a porta chiusa
- Cerniere interne con arresto
- Blocco incorporato con cilindri di serratura triangolari e normali
- Su richiesta con illuminazione LED interna
- Integrazione di energia, fornitura di acqua potabile o scarichi
- Attrezzature tecniche su richiesta
- Elettricità, acqua e scarico anche in combinazione

### Colore:

- Colori categoria RAL oppure DB

### Accessori:

- Fissaggio a terra con flangia da bitumare con gangi laterali da presa
- Manica piano
- Contenitori rifiuti
- Cilindri per serrature
- Dissuasori
- Ringhiere
- Tettoie
- Panchine



### Colonnine per elettricità e acqua

Elettricità, collegamenti di alimentazione per acqua dolce e fognarie / singolarmente o combinata

Ø 420 mm	Ø 324 mm	Ø 273 mm	Ø 194 mm	Ø 159 mm
44.70-420-S-Bt1	44.70-324-S-Bt1	44.70-273-S-Bt1	44.70-194-S-Bt1	44.70-159-S-Bt1
44.70-420-S-Bt2	44.70-324-S-Bt2	44.70-273-S-Bt2	44.70-194-S-Bt2	44.70-159-S-Bt2
44.70-420-S-Bt3	44.70-324-S-Bt3	44.70-273-S-Bt3	44.70-194-S-Bt3	44.70-159-S-Bt3
44.70-420-S-Bt4	44.70-324-S-Bt4	44.70-273-S-Bt4	44.70-194-S-Bt4	44.70-159-W-Bt1
44.70-420-S-Bt5	44.70-324-S-Bt5	44.70-273-W-Bt1	44.70-194-S-Bt5	44.70-159-SW-Bt1
44.70-420-W-Bt1	44.70-324-S-Bt6	44.70-273-SW-Bt1	44.70-194-W-Bt1	
44.70-420-SW-Bt1	44.70-324-W-Bt1		44.70-194-SW-Bt1	
44.70-420-SWA-Bt1	44.70-324-SW-Bt2			

S = Elettricità  
W = Acqua  
A = Fogna / Canalizzazione  
Bt = Variante / Versione

Le diverse varianti su richiesta

### Specificazioni:

Le specificazioni relativi ai vari tipi e versione dei prodotti, sono disponibili su : [umgebungsdesign.ch](http://umgebungsdesign.ch)