



Materiale:

- Acciaio zincato, verniciato a colore

Versione:


- Alloggiamento in acciaio con pareti spesse
- Dimensioni (L x L x A):
400 x 400 x 1000 mm
oppure 300 x 300 x 1000 mm
- Con fissaggio (bullonatura) su pavimento betonato
- Cavo guida in tubo flessibile per operare a porta chiusa
- Con blocco integrato per il cilindro della serratura
- Su richiesta con illuminazione LED interna
- Integrazione di energia, fornitura di acqua potabile o scarichi
- Attrezzature tecniche su richiesta

Colore:

- Colori categoria RAL oppure DB

Accessori:

- Fissaggio a terra con flangia da bitumare con gangi laterali da presa
- Manica piano
- Contenitori rifiuti, Dissuasori, Ringhiere
- Cilindri per serrature
- Tettoie, Panchine



44.80xxx = Codice di sistema
400/300 = Misura angolare in mm
S = Elettricità
W = Acqua
A = Fogna / Canalizzazione
Bt = Variante / Versione

Le diverse varianti su richiesta

Colonnine per elettricità e acqua

Elettricità, collegamenti di alimentazione per acqua dolce e fognarie / singolarmente o combinata

300 mm	400 mm
44.80-400-S-Bt1	44.80-300-S-Bt1
44.80-400-S-Bt2	44.80-300-S-Bt2
44.80-400-S-Bt3	44.80-300-S-Bt3
44.80-400-S-Bt4	44.80-300-S-Bt4
44.80-400-S-Bt5	44.80-300-S-Bt5
44.80-400-W-Bt1	44.80-300-W-Bt1
44.80-400-SW-Bt1	44.80-300-SW-Bt1
44.80-400-SWA-Bt1	44.80-300-SWA-Bt1

Specificazioni:

Le specificazioni relativi ai vari tipi e versione dei prodotti, sono disponibili su : umgebungsdesign.ch