



Material:

- Rahmen und Deckel aus duktilem Gusseisen

Belastung:

- Klasse D400 Schnellverkehr oder F900 Flugbetrieb

Eigenschaften:

- Scharniere
- Gasfederstäben als Öffnungshilfe
- tagwasserdicht durch obenliegende öl- und benzinbeständige Spezialdichtung
- Zuklappsicherung
- Deckel mit rutschsicherer Oberfläche und einer Aussparung für Schachtbezeichnungsschild
- Verschiebesicher

Verschluss:

- Deckel mit Schnellverschlüssen als Standardausführung, weitere Verschlüsse auf Anfrage

Anwendung:

- Kabelschachtabdeckung für Versorgungs- und Kommunikationsschächte

Ausführung:

- ohne Betonfertigteil
- mit Betonfertigteil

Optional:

- mit Überwachung

Ausschreibungstext

Ohne Fertigteil

Wibatec Kabelschachtabdeckung Typ **S-KSA-D-070-075-TW** Kabelschachtabdeckung Vollguss, Klasse D400 nach EN124, lichte Weite 700 x 750 mm. Rahmen und Deckel aus duktilem Gusseisen, Rahmen zum Aufsetzen auf Schachtbauwerk, Rahmenhöhe 130 mm, mit integrierter horizontaler Verschiebesicherung des Deckels. Deckel mit rutschsicherer Oberfläche und einer Aussparung für Schachtbezeichnungsschild (50 x 100 mm), mit Scharnieren und Federstab als Öffnungshilfe. Deckel tagwasserdicht durch obenliegende, öl- und benzinbeständige Dichtung. Deckel mit Schraubvorreiberverschlüssen (VK17/ SK19) und Zuklappsicherung, welche ein Schließen ohne Anheben des Deckels ermöglicht. Öffnungswinkel des Deckels ca. 105°.

Rahmenaußenmaße 960 x 1100 x 130 mm.

Mit Fertigteil

Wibatec Kabelschachtabdeckung Typ **S-KSA-D-070-070-TW-FT34** Kabelschachtabdeckung Vollguss, Klasse D400 nach EN124, lichte Weite 700 x 700 mm. Rahmen und Deckel aus duktilem Gusseisen, Rahmen zum Aufsetzen auf Schachtbauwerk, Rahmen mit integrierter horizontaler Verschiebesicherung des Deckels. Deckel mit rutschsicherer Oberfläche und einer Aussparung für Schachtbezeichnungsschild (50 x 100 mm), mit Scharnieren und Federstab als Öffnungshilfe. Deckel tagwasserdicht durch obenliegende, öl- und benzinbeständige Dichtung. Deckel mit Schraubvorreiberverschlüssen (VK17 / SK19) und Zuklappsicherung, welche ein Schließen ohne Anheben des Deckels ermöglicht. Öffnungswinkel Deckel ca. 105°. Als Stahlbetonfertigteil mit 4 Höhenverstellerschrauben und 4 Vergussöffnungen zur gleichmäßigen Verfüllung der Bauwerksfuge. Mit 4 Stück Gewindeösen zum Versetzen der Abdeckung.

Rahmenaußenmaße 1250 x 1250 x 340 mm.