

SOPRAJOINT WF

Beschreibung	Wurzelfestes Abdichtungssystem für Bewegungsfugen
Anwendung	Zur wurzelfesten und dauerhaften Abdichtung von Bewegungsfugen.
Lieferform	Rollen 8m x 0.45m, Karton à 2 Rollen
Lagerung	In trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur 5-35°C
Untergrundanforderung	Sauber, trocken, staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen,
Verarbeitung	Das Fugenband muss gemäss Verlegeanleitung im Sandwich-Verbund aufgeschweisst und anschliessend geschützt werden. Detaillösungen wie Ecken oder T-Stösse werden gemäss Verlegeanleitung am Objekt angefertigt.
Verarbeitungstemperatur	>5°C

Technische Daten

Trägermaterial	hochelastisches Poyester-Jersey-Gewebe	
Bitumenmasse	Elastomerbitumen, wurzelfest	
Oberseite	Polyestervlies	
Unterseite	Schweiss- und Aluminiumfolie	
Dicke	ca 5 mm	
Flächenbezogene Masse	ca 6 kg/m ²	
Reissdehnung	50 %	
Elastizität, vollständige Rückstellung	>60 %	
Kältebiegung	>100 °C	
Wärmestandfestigkeit	ca 100 °C	
Zulässige Bewegung, parallel zur Abdichtungseben	10 mm längs und quer zum Fugenverlauf	
Zulässige Bewegung, senkrecht zur Abdichtungseben	20 mm	

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten die zur Zeit der Bestellung gültigen technischen Spezifikationen.