

NPK Bau Volltext	Projekt: <b>MLV - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>TDK - Thermodämmkonsole_342D</b>		Seite 1 31.3.2015		
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>342D/12</b>	<b>Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'15)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
	<p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).</p> <p>Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2012.				
	01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'15)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
Peterer Bau					

NPK 342 V'15 Volltext	Projekt: <b>MLV - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>TDK - Thermodämmkonsole_342D</b>			Seite 2 31.3.2015	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
700	<b>Nebenleistungen (1)</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
770	<b>Montageeinlagen, Druckausgleichs-Unterlagen sowie Versetzarbeiten</b> <hr/>				
771	Montageeinlagen und Druckausgleichs-Unterlagen zur Befestigung von Bauteilen auf der Aussenwärmedämmung.				
.200	Eckig.				
.220	Mit Metallplatte. 21 Thermodämmkonsole TDK. Dosteba AG Bachenbülach				
.224	01 Montageelemente für wärmebrückenfreie Montage von Lichtschächten. Thermodämmkonsolen TDK-LS-R bestehend aus PU-Hartschaumstoff (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlkonsole zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund und einer Stahlflasche für die Verschraubung des Lichtschachts. 02 Abmessung mm 202x70. Typen mm 100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m <sup>3</sup> 300. Ankerbolzen: Fischer FAZ II 12/50. 04 *Typ *	0	St	.....	.....
.225	01 Montageelemente für	0	St	.....	.....
Peterer Bau	Übertrag				.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>wärmebrückenfreie Montage von Lichtschächten. Thermodämmkonsolen TDK-LS-Q bestehend aus PU-Hartschaumstoff (Polyurethan) mit einem eingeschäumten Stahl U-Profil mit Bolzen und einem Gewinde für die Schraube zum Befestigen der Thermodämmkonsole TDK-SL-Q am Lichtschacht.</p> <p>02 Abmessung mm 70x70. Typen mm 100/120/140/160/180/200 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m<sup>3</sup> 300. Schraube: M12x80.</p> <p>04 *Typ *</p> <p>Total: <b>TDK - Thermodämmkonsole_342D</b></p>			Übertrag:	.....
					.....
Peterer Bau					