

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
342D/12	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'15)				Dosteba	
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).					
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.					
700	Nebenleistungen (1) <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
770	Montageeinlagen, Druckausgleichs-Unterlagen sowie Versetzarbeiten <hr/> Montageeinlagen und Druckausgleichs-Unterlagen zur Befestigung von Bauteilen auf der Aussenwärmedämmung.					
.100	Rund. 21 Elektrodose Eldoline. Dosteba AG Bachenbülach					
.110	Ohne Metallplatte.					
.114	01 Montageelemente für	0	St		
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
					Dosteba
	<p>Elektroschalter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Temperaturfühler und andere wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Elektrodosens Eldoline-PA bestehend aus schwer entflammbarem Polyamid.</p> <p>04 Durchmesser Dose innen mm 65. Durchmesser Kranz aussen mm 105. Tiefe Dose mm 65.</p>				
.200	Eckig. 21 Elektrodose Eldoline. Dosteba AG Bachenbülach				
.210	Ohne Metallplatte.				
.215	01 Montageelemente für Elektroschalter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Aussenleuchten und andere wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Elektrodosens Eldoline-EPS bestehend aus einer Dose und vier Füßen aus schwer entflammbarem Polyamid, welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind. 04 Grösse mm 150x150, Grösse 1. Dicke: mm 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300. Grösse Dose innen: mm 65x65. Grösse Kranz aussen: mm 100x100. Tiefe Dose: mm 55. Raumgewicht EPS: kg/m3 30.	0	St
.216	01 Montageelemente für Elektroschalter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Aussenleuchten und andere wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Elektrodosens Eldoline-EPS bestehend aus einer Dose und vier Füßen aus schwer	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
					Dosteba
.217	<p>entflammbarem Polyamid, welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind.</p> <p>04 Grösse mm 200x150, Grösse 2 x 1. Dicke: mm 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300. Grösse Dose innen: mm 115x65. Grösse Kranz aussen: mm 150x100. Tiefe Dose: mm 55. Raumgewicht EPS: kg/m3 30.</p> <p>01 Montageelemente für Elektroschalter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Aussenleuchten und andere wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Elektro Dosen Eldoline-EPS bestehend aus einer Dose und vier Füßen aus schwer entflammbarem Polyamid, welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind.</p> <p>04 Grösse mm 250x150, Grösse 2 x 1 NUP. Dicke: mm 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300. Grösse Dose innen: mm 65x65. Grösse Kranz aussen: mm 100x100. Tiefe Dose: mm 55. Raumgewicht EPS: kg/m3 30.</p>	0	St
.281	<p>01 Ohne Metallplatte.</p> <p>02 Montageelemente für Bewegungsmelder, Aussenleuchten und andere wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Elektro Dosen Eldoline-EPS bestehend aus einer Dose und vier Füßen aus schwer entflammbarem Polyamid, welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind. Inkl. Einsatz Gerätehalter Grösse 1 bestehend aus schwer entflammbarem Polyamid.</p> <p>05 Grösse: mm 150x150, Grösse 1. Dicke: mm 80 / 100 / 120 / 140</p>	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
					Dosteba
	/ 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300. Grösse Dose innen: mm 65x65. Grösse Kranz aussen: mm 100x100. Tiefe Dose: mm 55. Raumgewicht EPS: kg/m3 30.				
.282	01 Ohne Metallplatte. 02 Montageelemente für Bewegungsmelder, Aussenleuchten und andere wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Elektrodosens Eldoline-EPS bestehend aus einer Dose und vier Füßen aus schwer entflammbarem Polyamid, welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind. Inkl. Einsatz Gerätehalter Grösse 2 x 1 bestehend aus schwer entflammbarem Polyamid. 05 Grösse: mm 200x150, Grösse 2 x 1. Dicke: mm 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300. Grösse Dose innen: mm 115x65. Grösse Kranz aussen: mm 150x100. Tiefe Dose: mm 55. Raumgewicht EPS: kg/m3 30.	0	St
.283	01 Ohne Metallplatte. 02 Montageelemente für Bewegungsmelder, Aussenleuchten und andere wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Einsätze Gerätehalter Grösse 1 bestehend aus schwer entflammbarem Polyamid. 05 Grösse: mm 65x65, Grösse 1. Dicke: mm 10.	0	St
.284	01 Ohne Metallplatte. 02 Montageelemente für Bewegungsmelder, Aussenleuchten und andere wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen. Einsätze Gerätehalter	0	St
				Übertrag

