


ACOTOP WEISS



Naturstein – Verlegung im sicheren System

ACOTOP weiss ist eine Mörtel-Haftbrücke auf der Basis von naturreinem Quarzsand, Spezialzement, Kunststoff und Zuschlagstoffen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für aussen

Für Natursteinbeläge im Strassen- und Gartenbau

Für speziell hohe Belastungen mit Schub- und Scherkräfte

Für Natursteinmauern und Abdeckplatten

Für speziell verfärbungsempfindliche Werksteine

Für Reparaturarbeiten

PRODUKT-EIGENSCHAFTEN

Sehr gute Verarbeitbarkeit, «frisch in frisch»

Sichere Haftung mit kraftschlüssigem Verbund

Sehr hohe Haftzugfestigkeit

Schnell erhärtend

Kein Durchschimmern auch bei kritischen Werksteinen

Durch den Einsatz von speziellen Bindemitteln werden den Kalkausblühungen vorgebeugt

Wasserfest und frostbeständig

Hydrophob – bremst das Eindringen von Feuchtigkeit

VERARBEITUNG

Der Werkstein muss vor der Applikation von **ACOTOP weiss** frei von Staub und Schmutz sein und mit Wasser angefeuchtet werden.

ACOTOP weiss wird mit sauberem Wasser ohne Beigabe von Zusätzen von Hand oder mit der Maschine angemischt.

Die Wasserzugabe wird auf die gewünschte Konsistenz zum Auftragen abgestimmt. Dank der idealen Abstufung und Oberflächenbeschaffenheit des Kornes ist es möglich, mit einem idealen Wasserzementfaktor zu arbeiten.

ACOTOP weiss muss vollflächig aufgetragen werden.

Nach dem auftragen des **ACOTOP weiss** wird der Werkstein frisch in frisch hammerfest ins Bettungsmaterial verlegt.

WICHTIGE HINWEISE

Darf nicht bei Frostgefahr verarbeitet und verwendet werden.
Bei Lufttemperaturen unter +5° C müssen die Arbeiten eingestellt werden.

TECHNISCHE DATEN ACOTOP WEISS

Körnung	0-2.0 mm
Sackgewicht	25 kg
Paletten (40 x 25 kg)	1000 kg
Lagerdauer	6 Monate trocken
Verbrauch	ca. 2 bis 2.5 kg/m ²
Schichtdicke	ca. 2 bis 4.0 mm
Mischung für 25-kg-Sack	ca. 5.0 bis 6.0 Liter
Verarbeitbarkeit	ca. 45 Minuten

WICHTIGE HINWEISE

Es sollten nur Mengen angemischt werden die dem Baufortschritt entsprechen. Bereits anziehende **ACOTOP weiss** Haftbrücke nicht mit Wasser verdünnen oder mit frischem **ACOTOP weiss** mischen.
Werkzeuge und Mischgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

ANWENDUNGSBEISPIELE



Haben Sie Probleme oder Fragen bei Natursteinarbeiten?
Wir beraten Sie gerne.