

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Projekt: 401 Domino Glattschiebeziegel

Bedachungsarbeiten

Eingabesumme Netto CHF inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Email:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau		
1 Bedachungsarbeiten		
224 Bedachungsarbeiten
Total

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Netto	<u>.....</u>	<u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Bedachungsarbeiten 224 Bedachungsarbeiten

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012.
Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'15)

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Deckungen mit Ziegeln

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

510 Lattungen

512 Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel.
Auf Holz nageln.

.100 Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.

.110 Lattenquerschnitt mm 24x48.

.115 Lattenabstand mm 343 bis 354. per m2

.120 Lattenquerschnitt mm 30x50.

.125 Lattenabstand mm 343 bis 354. per m2

.181 Lattenquerschnitt
mm 24 x 48.
LE = ml

Übertrag

.....

512.181	Acryllattung.	per	LE
.182	Lattenquerschnitt mm 30 x 50. LE = ml Acryllattung.	per	LE
517	Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.			
.100	Latten schiefwinklig schneiden.			
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.			
.117	Lattenabstand mm 330 bis 380	per	m
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.			
.127	Lattenabstand mm 300 bis 380.	per	m
520	Deckungen mit Tonziegeln -----			
P	.800 Produktenachweis. Creaton Tondachziegel Creaton AG			
522	Ton-Falzziegel verlegen.			
.400	Glatt-Schiebeziegel in Linie oder versetzt verlegen. Domino Glattschiebeziegel 12.4 bis 13.1 St/m2 Creaton AG			
.481	Lattenabstand mm 343 bis 354. Rot. naturrot.	per	LE
.482	Lattenabstand mm 343 bis 354. Standardfarbton NUANCE kupferrot, weinrot.	per	LE
.483	Lattenabstand mm 343 bis 354. Sonderfarbton NUANCE grau, schieferon, schwarz matt.	per	LE
.484	Lattenabstand mm 343 bis 354. Sonderfarbton FINESSE schiefer glasiert, schwarz glasiert.	per	LE
550	Schnitte -----			
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.			
.100	Tonziegel.			

Übertrag

.....

551.120	Falzziegel.			
	.124 Glattziegel.	per	m
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.			
	.100 Tonziegel.			
	.120 Falzziegel.			
	.124 Glattziegel.	per	m
553	Ziegel rund schneiden.			
	.100 Tonziegel.			
	.120 Falzziegel.			
	.124 Glattziegel.	per	m
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.			
	.200 Ton-Falzziegel.			
	.240 Glattziegel.			
	.241 Durchmesser bis mm 100.	per	St
	.242 Durchmesser mm 101 bis 250.	per	St
	.243 Durchmesser mm 251 bis 400.	per	St
	.244 Durchmesser mm	per	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.			
	.200 Ton-Falzziegel.			
	.240 Glattziegel.			
	.241 Fläche bis m2 0,60.	per	St
	.242 Fläche m2 0,61 bis 1,00.	per	St
	.243 Fläche m2 1,01 bis 1,50.	per	St
	.244 Fläche m2 1,51 bis 2,00.	per	St
	.245 bxh mmx.....	per	St
560	Trauf-, Ort- und Kehlausbildung			

562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.			
	.100 Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.			
	.140 Zu Glattziegeln.			

Übertrag

.....

562.141	Rot. naturrot.	per	m
.142	Standardfarbton. NUANCE kupferrot, weinrot.	per	m
.143	Sonderfarbton. NUANCE grau, schieferon, schwarz matt.	per	m
.144	Sonderfarbton. FINESSE schiefer glasiert, schwarz glasiert.	per	m
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.			
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.			
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.			
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m
.200	Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.			
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.			
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.			
.530	Bei Deckung mit Ton-Flach-, -Mulden-, -Herz- oder -Glattziegeln.			
.531	Stahldraht verzinkt. Sturmklammern.	per	m
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.			
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.			
.621	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m
564	Bordziegel.			
.100	Als Mehrleistung.			
.110	Zu Tonziegeln.			
.112	Glattziegel.	per	m
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.			
	Übertrag		

565.100 Anpassungen.

- .110 Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.
- .111 Tonziegel. per St
- .120 Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.
- .121 Tonziegel. per St
- .130 Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.
- .131 Tonziegel. per St
- .200 Uebergänge mit Blei abdichten.
- .210 Ortgang an Dachrinne.
- .211 Bleilappen bis mm 200x200. per St
- .220 Ortgang an Dachfläche.
- .221 Bleilappen bis mm 200x200. per St

570 First- und Gratausbildung

571 First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.

- .100 Auf Holz befestigen.
- .110 Fichte/Tanne.
- .111 Querschnitt mm 60x30. per m
- .112 Querschnitt mm 80x30. per m
- .113 Querschnitt mm 100x30. per m
- .114 Querschnitt mmx..... per m

572 Ton-First- und -Gratziegel.

- .100 Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.
- .130 Ziegellänge mm 400 bis 450.
 PD
- .131 Rot.
 naturrot. per m
- .132 Standardfarbton.
 NUANCE
 kupferrot, weinrot. per m
- .133 Sonderfarbton.
 NUANCE

Übertrag

.....

572.133	grau, schiefer-ton, schwarz matt.	per	m
.134	Sonderfarbton. FINESSE schiefer glasiert, schwarz glasiert.	per	m
.181	Walmkappe 3-achsig PD. Farbton. Alle Farben. LE = St.	per	LE
574	Pulldachfirstabschluss.			
.100	Ton-Pulldachfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.			
.120	Zu Glattziegeldach.			
.124	Farbton Alle Farben. Oeffnungswinkel Grad 65 bis 90.	per	m
.300	Ton-Pulldachfirst-Ortgangziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.			
.310	Zu Flach-, Mulden- oder Herzziegeldach.			
.315	Farbton. Alle Farben. Offnungswinkel Grad 65 bis 90.	per	St
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.			
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.			
.120	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500.			
.124	Farbton. Alle Farben. PD	per	St
.181	Gratanfangsziegel gerade. Abschluss zu Firstziegeln. I mm 400 bis 500. Farbton. Alle Farben. PD	per	LE
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.			
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.			
.210	An Ton-Biberschwan- oder -Falzziegel.			
.213	Firstziegel, I mm 400 bis 450.	per	m
.300	Abdichten.			
.330	Gelochter Dichtungsstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.			

Übertrag

.....

577.331	Aus Alu und Kunststoff, b bis mm 300. Farben. Rot, braun, antrazit.	per	m
.500 Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510 First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	per	St
.600 Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610 Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	per	St
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen -----			
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.			
.100 Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwolplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m ³ 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m ³ 60.				
.120 Ton-Falzziegel.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m ²
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.			
.801 Flachfalzziegel. Ziegel mit Sturmklammern aus Chromnickelstahldraht befestigen. Anzahl Befestigungen pro m ² LE = m ² Innenbefestigung. Sturmklammer.				
		per	LE
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.			
.200 Falzziegel.				
.240 Glattziegel.				
.241	Rot. naturrot.	per	St
.242	Standardfarbton. NUANCE kupferrot, weinrot.	per	St

Übertrag

.....

584.243	Sonderfarbton. NUANCE grau, schiefer-ton, schwarz matt.	per	St
.244	Sonderfarbton. FINESSE schiefer glasiert, schwarz glasiert.	per	St
.400	Ortgangziegel.			
.440	Zu Glattziegeln.			
.441	Rot. naturrot.	per	St
.442	Standardfarbton. NUANCE kupferrot, weinrot.	per	St
.443	Sonderfarbton. NUANCE grau, schiefer-ton, schwarz matt.	per	St
.444	FINESSE schiefer glasiert, schwarz glasiert.	per	St
.500	Pulldachfirstziegel oder Pulldachfirst-Ortgangziegel.			
.520	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirstziegel.			
.524	Farbton. Alle Farben.	per	St
.550	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirst-Ortgang- ziegel.			
.554	Farbton. Alle Farben.	per	St
.700	Firstziegel.			
.740	Falzfirstziegel, l mm 400 bis 450.			
.741	Rot. naturrot. PD	per	St
.742	Standardfarbton. NUANCE kupferrot, weinrot, braun, dunkelbraun.	per	St
.743	Sonderfarbton. NUANCE grau, schiefer-ton, antrazit.	per	St
.744	Farbton. FINESSE			
	Übertrag		

584.744	weinrot glasiert, schwarz glasiert.	per	St
	.800 Firstanfangs- und -endziegel.			
	.881 Anfangs- und Endziegel gerade zu Firastziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln. Farbton. Alle Farben. PD	per	LE
586	Mehrkosten für Spezialziegel.			
	.100 Ton-Lüftungsziegel.			
	.120 Zu Flachziegeln. Flächenlüfterziegel Creaton AG			
	.124 Farbton. Alle Farben. LQ 27.3 cm2.	per	St
	.125 Farbton. Alle Farben. Firstanschluss-Lüfterziegel.	per	St
	.150 Zu Glattziegeln. Flächenlüfterziegel. Creaton AG			
	.154 Farbton. Alle Farben. Firstanschluss-Lüfterziegel.	per	St
	.400 Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdachkonstruktion.			
	.420 Acrylglasziegel zu Ton-Flach-, -Mulden- oder -Herzriegeln.			
	.424 Zu allen Farben.	per	St
588	Holzkonservierung bei Ziegellattungen. Als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze.			
	.100 Tauchimprägnierung.			
	.110 Ziegellattung, Querschnitt mm 24x48.			
	.117 Lattenabstand mm 343 bis 354.	per	m2
	.120 Ziegellattung, Querschnitt mm 30x50.			
	.127 Lattenabstand mm 343 bis 354.	per	m2
900	Einbauten und Zubehör			

	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			

Übertrag

.....

910	Schneefänge für Ziegel- und Schieferdächer -----			
911	Rohrschneefänge bzw. Absturzsicherungen in neues Zie- gel- oder Schieferdach einbauen. Inkl. Anpassen des Deck- materials.			
	.100 Stützen z-förmig abgekröpft. Mit 2 Rohren. Auf jedem Sparren 1 Stütze. Inkl. Zuglatten.			
	.130 Stahl feuerverzinkt. Deckung mit Ton- oder Betonfalz- ziegeln.			
	.131 Rohrdurchmesser " 3/8.	per	m
950	Schneehalter -----			
P	.800 Produktenachweis. Schneestopper Creaton AG			
951	Schneehalter.			
	.100 Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.			
	.110 An Ziegel hängen oder in Ziegelschloss einhängen.			
	.111 Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet. Alle Farben.	per	St
960	Leiter- und Absturzsicherungshaken -----			
961	Leiterhaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.			
	.100 Leiterhaken, Abmessung min. mm 8x25, z-förmig abgekröpft. Auf Sparren montieren. Inkl. Zuglatten.			
	.120 Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.			
	.121 Stahl feuerverzinkt.	per	St
980	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen -----			
982	Zusatzarbeiten bei Einbauten und Zubehör.			
	.100 Zu Rohr- oder Gitterschneefängen.			
	.110 Schneefangrohre mit Briden gegen Verrutschen sichern.			
	.111 Schlauchbriden " 3/8.	per	St
	.120 Anfangs- und Endausbildung. Schneefangrohre abschneiden. Schnittflächen mit Korrosionsschutzfarbe behandeln.			

Übertrag

.....

982.121	2 Rohre " 3/8.	per	St
988	Holzkonservierung bei Einbauten und Zubehör. Als vorbeu- gender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze.			
.100	Tauchimprägnierung.			
.110	Latten.			
.111	Querschnitt mm 24x48.	per	m
.112	Querschnitt mm 30x50.	per	m
224	Total Bedachungsarbeiten		
