


Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
<b>2411/12</b>	<b>Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'16)</b>				
000	<p><b>Condizioni</b></p> <hr/> <p>Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).</p>				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
400	<p><b>Risparmi e inserti</b></p> <hr/> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>				
440	<p><b>Inserti e nastri d'appoggio per costruzioni edili</b></p> <hr/>				
.800	Indicazione sui prodotti.				
.820	Appoggi per scale contro il rumore da calpesito. 01 ISOTREPP / ISODORN / ISOPE				

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
444	Strati di separazione e inserti insonorizzanti.				
.101	01 Fornitura e posa. 04 Spinotto di sicurezza 05 Marca: ISODORN Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Secondo il piano 07 Tipo: ISODORN-A Spinotto per sicurezza orizzontale insonorizzante per ISOTREPP forma a F Resistenza ultima VRd: kN 8.5 Apertura giunti e: mm 10 - 20 Materiale spinotto: acciaio duplex ad alta resistenza Limite di snervamento dello spinotto fsk: 750 N/mm2 Guaina elastomerica: EPDM 45-50° Shore A Dimensioni spinotto: Ø mm 20 x 180 Dimensioni guaina elastomerica: Ø mm 40 x 100 Lunghezza totale: mm 190 11 up = pz.	0	up	.....	.....
.102	01 Fornitura e posa. 04 Spinotto di sicurezza 05 Marca: ISODORN Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Secondo il piano 07 Tipo: ISODORN-B Spinotto per sicurezza orizzontale insonorizzante per ISOTREPP forma a F Resistenza ultima VRd: kN 8.5 Apertura giunti e: mm 10 - 20 Materiale spinotto: acciaio ad alta resistenza Limite di snervamento dello spinotto fsk: 680 N/mm2 Trattamenti di superficie degli spinotti: zincati galvanicamente Guaina elastomerica: EPDM 45-50° Shore A Dimensioni spinotto:	0	up	.....	.....
				Riporto	.....

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>Ø mm 20 x 180 Dimensioni guaina elastomerica: Ø mm 40 x 100 Lunghezza totale: mm 190 11 up = pz.</p>			Riporto:	.....
.103	<p>01 Fornitura e posa. 04 Spinotto di sicurezza 05 Marca: ISODORN Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Secondo il piano 07 Tipo: manicotto di montaggio in acciaio ISODORN Accessori per ISODORN-A / ISODORN-B Materiale manicotti: acciaio Trattamenti di superficie dei manicotti: zincati galvanicamente Flangia saldata ai manicotti con 4 fori per i chiodi Dimensioni manicotto: Ø esterno mm 25 11 up = pz.</p>	0	up	.....	.....
	Totale: <b>App.p.scale241 - Appoggi per pianerottoli</b>				.....