



NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: TL315 - Podestlager	Seite 2 2.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
650	Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen				
653	Durchstanzbewehrungen, Querkraftdorne und spezielle Bewehrungen.				
.804	01 Podestlager-System 02 Marke: ISOLA-35-45 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Typ: ISOLA-35-45-BE-Dorn-330-S Podestlager-System für Beton-Elemente Trittschallminderung Delta L*w: dB 35 Tragwiderstand VRd: kN 45 (bei Fugenöffnung e 20 mm) Fugenöffnung e: bis mm 10 - 60 Korrosivitätskategorie: C1 bis C3 (unbedeutend bis mässig) Krafteinleitung: Armierungsbügel Querkraftaufnahme: vertikal positiv, horizontal beidseitig Schallschutzgehäuse 35 dB Elastomerfeder: NR, Shore A 43° Querkraftdorn: Rechteckdorn mit Ausmörtelung Querkraftdorn Werkstoff: Stahl mit hoher Fliessgrenze Querkraftdorn Fliessgrenze fsk: N/mm ² 355 Querkraftdorn Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt, polyesterbeschichtet Lieferung: als Komplett-System System-Komponenten: Schallschutzgehäuse ISOLA 35 dB	0	LE
	Übertrag				

Copyright© 2017 by CRB, 8003