



| NPK 315 V'16 Volltext | Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: 444 - Podestlager | Seite 2 2.3.2017 | | | |
|--------------------------|--|---------------------|----|-------|--------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 600 | Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 650 | Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen | | | | |
| 653 | Durchstanzbewehrungen, Querkraftdorne und spezielle Bewehrungen. | | | | |
| .812 | 01 Podestlager-System 02 Marke: ISOMODUL-28-45 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Marke: ISOMODUL-28-45-BE-Dorn-330-X Podestlager-System für Beton-Elemente Trittschallminderung Delta L*w: dB 28 Tragwiderstand VRd: kN 45 (bei Fugenöffnung e 20 mm) Fugenöffnung e: bis mm 10 - 60 Korrosivitätskategorie: C3 bis C4 (mässig bis stark) Krafteinleitung: Armierungsbügel Querkraftaufnahme: allseitig Schallschutzkappe 28 dB Elastomerfeder: EPDM Shore A 60 +/- 5° Querkraftdorn: Rechteckdorn mit Ausmörtelung und Armierungssteg Querkraftdorn Werkstoff: Stah mit hoher Fliessgrenze Querkraftdorn Fliessgrenze fsk: N/mm2 355 Lieferung: als Komplett-System System-Komponenten: Schallschutzkappe ISOMODUL 28 dB auf Querkraftdorn, Elementeinbaugehäuse, Armierungsbügel 04 Nach Plan..... 07 LE = St | 0 | LE | | |
| | Übertrag | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|----|-----------|--------------------|---------------------|--|
| NPK 315 V'16 Volltext | | Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: 444 - Podestlager | | | | Seite 3 2.3.2017 | |
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag | | |
| | 08 Liefern und verlegen Total: 444 - Podestlager | | | Übertrag: | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |