



NPK 241 V'16 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: 777 - Podestlager	Seite 2 2.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan</p> <p>06 Typ: ISOMODUL-28-45-OB- Dorn-330-X-EP Podestlager-System für Ortbeton Trittschallminderung Delta L*w: dB 28 Tragwiderstand VRd: kN 45 (bei Fugenöffnung e 20 mm) Fugenöffnung e: mm 10 - 60 Korrosivitätskategorie: C4 bis C5 (stark bis sehr stark) Krafteinleitung: Armierungsbügel Querkraftaufnahme: allseitig Schallschutzkappe 28 dB Elastomerfeder: EPDM, Shore A 60 +/- 5° Querkraftdorn: Rechteckdorn mit Ausmörtelung und Armierungssteg Querkraftdorn Werkstoff: Stahl mit hoher Fließsgrenze Querkraftdorn Fließsgrenze fsk: N/mm² 355 Querkraftdorn Oberflächenbehandlung: epoxidharzbeschichtet Lieferung: als Komplett-System System-Komponenten: Schallschutzkappe ISOMODUL 28 dB auf Querkraftdorn, Armierungsbügel, Einbaugehäuse Kennzeichnung: 3-Sprachig</p> <p>09 Liefern und verlegen. 14 LE = St</p> <p>Total: 777 - Podestlager</p>			Übertrag: