



NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: 255 - Podestlager	Seite 2 2.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
650	Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen				
653	Durchstanzbewehrungen, Querkraftdorne und spezielle Bewehrungen.				
.823	01 Podestlager-System 02 Marke: ISOSCALA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Marke: ISOSCALA-28-60 Podestlager-System für Beton-Elemente Trittschallminderung Delta L*w: dB 28 Tragwiderstand VRd: kN 60 (bei Fugenöffnung e 20 mm) Fugenöffnung e: bis mm 10 - 60 Korrosivitätskategorie: C1 bis C3 (unbedeutend bis mässig) Krafteinleitung: Armierungshülse mit Verstärkungsbügeln Querkraftaufnahme: allseitig Schallschutzgehäuse 28 dB Elastomerfeder: NR, Shore A 65 +/- 3° Querkraftdorn: Runddorn Stahl ETG88 Querkraftdorn Werkstoff: Stah mit hoher Fliessgrenze Querkraftdorn Fliessgrenze fsk: N/mm2 685 Querkraftdorn Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt Lieferung: als Komplett-System System-Komponenten: Schallschutzgehäuse ISOSCALA 28 dB Querkraftdorn, Armierungshülse mit Verstärkungsbügeln	0	LE
				Übertrag

Copyright© 2017 by CRB, 8003