

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
315D/12	Vorgefertigte Elemente aus Beton und künstlichen Steinen (V'16)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<p>Einzelbauteile und Ergänzungselemente</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
420	Treppen und Podeste				
.800	<p>Produktenachweis.</p> <p>01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
610	Einlagen und Aussparungen für Beton und Leichtbeton				
614	Dämmplatten und Zwischenlagen.				
.878	01 Randstellstreifen 02 Nach Plan 03 Marke: ISOPE Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOPE-10 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 10.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossenzellig Lieferung in Meterstreifen Streifenbreite mm bis 1000 06 b mm 10 LE = m 11 Liefern und verlegen	0	LE
.879	01 Randstellstreifen 02 Nach Plan 03 Marke: ISOPE Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOPE-15 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 15.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda:	0	LE
				Übertrag

NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: 177 - Podestlager				Seite 3 2.3.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossenzellig Lieferung in Meterstreifen Streifenbreite mm bis 1000 06 b mm 10 LE = m 11 Liefern und verlegen				
.881	01 Randstellstreifen 02 Nach Plan 03 Marke: ISOPE Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOPE-20 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 20.0 Rohdichte: kg/m ³ 300 Zugfestigkeit: N/mm ² 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossenzellig Lieferung in Meterstreifen Streifenbreite mm bis 1000 06 b mm 10 LE = m 11 Liefern und verlegen	0	LE
.882	01 Randstellstreifen 02 Nach Plan 03 Marke: ISOPE Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOPE-30 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 30.0 Rohdichte: kg/m ³ 30.0 Zugfestigkeit: N/mm ² 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen:	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossen zellig Lieferung in Meterstreifen Streifenbreite mm bis 1000 06 b mm 10 LE = m 11 Liefern und verlegen</p> <p>Total: 177 - Podestlager</p>			<p>Übertrag:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>