



NPK 241 V'16 Volltext		Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>11111 - Podestlager</b>			Seite 2 3.3.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan .....</p> <p>06 Typ: ELKRAG-22-E-R Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 22.0 Brandschutzklasse: R90 Grundmaterial/Isoliermaterial: Steinwolle konfektioniert mit Weichschaumstoff Deckschicht: Aufblähender Werkstoff auf Blähgraphitbasis, Dicke 2 mm Reaktionsbeginn: °C 170 Aufschaumhöhe: 22-fache der Deckschicht Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm 80 x 40</p> <p>09 Liefern und verlegen. 14 LE = St</p>			Übertrag:	.....
R .092	<p>01 Seitentrennung mit Brandschutz 02 Marke: ELKRAG-R-R Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan .....</p> <p>06 Typ: ELKRAG-22-R-R-25 Schallweiche Trennung mit Brandschutz im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 22.0 Brandschutzklasse: R90 Grundmaterial/Isoliermaterial: Steinwolle konfektioniert mit Weichschaumstoff Deckschicht: Aufblähender Werkstoff auf Blähgraphitbasis, Dicke 2 mm Reaktionsbeginn: °C 170 Aufschaumhöhe: 22-fache der Deckschicht Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm Ø 25</p> <p>09 Liefern und verlegen. 14 LE = St</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2017 by CRB, 8003