

<i>CPN Costr Testo integrale</i>	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: grano - norament 926				Pagina 1 22.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
663I/05 000	Rivestimenti in linoleum,sinte tici, tessili e simili (V'16) Condizioni Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione: Informazioni per l'utenza", par. 10).				nora®
.100	Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 663I/2005. 01 Rivestimenti in linoleum, sintetici, tessili e simili (V'16)				
100	Lavori preparatori e protezioni				
140	Preparazione del sottofondo				
142	Preparazione del sottofondo.				
.300	Uguagliamenti e lisciature.				
.310	Betoncino cementizio o all'anidrite.				
.314	01 Massetto cementizio: rimozione tramite levigatura, fresatura o pallinatura con sfere di acciaio di parti instabili e strati danneggiati. Aspirazione con aspirapolvere industriale. 03 Diversi	0	m2
.315	01 Giunti nel massetto cementizio: chiusura a regola d'arte dei giunti di ritiro, dei giunti di lavoro e delle	0	m2
	Riporto				

<i>CPN 663 V'16 Testo integrale</i>	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: grano - norament 926				Pagina 2 22.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	fessure nel supporto con resina epossidica a 2 componenti, esente da solventi, con basse emissioni e senza alcol benzilico, marca nora epoxy ground compresi i tagli, la pulitura e la posa di profili ondulati e spandimento di sabbia di quarzo, granulometria mm 0,7/1,2. Lavorazione secondo le indicazioni dei fabbricanti. Aspirazione dopo l'indurimento della sabbia di quarzo eccedente.			Riporto:
.316	01 Massetto cementizio: spatolatura preliminare per il raggiungimento dell'aderenza degli strati successivi mediante un'imprimitura speciale alla dispersione esente da solventi, conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, marca nora primer.	0	m2
.317	01 Massetto cementizio: uguagliamento mediante prodotto cementizio da spatalare, autolivellante, conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu), a debole emissione, senza caseina, marca nora level compound con l'ausilio di una racla adatta alla messa in opera controllata del prodotto da spatalare per uno spessore di min. mm 2.	0	m2
	Riporto				

CPN 663 V'16 <i>Testo integrale</i>	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: grano - norament 926			Pagina 3 22.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo
200	Rivestimenti resilienti, sistema di appalto 1 secondo la norma SIA 753			Riporto:
210	Rivestimento di pavimenti			
.800	Indicazione sui prodotti.			
.830	Nuova costruzione, su pavimenti grezzi. 01 Norament 926 grano. nora flooring systems ag 8800 Thalwil Tel. 044 835 22 88 www.nora.com			
214	Rivestimento di gomma, fornitura e posa su sottofondo pulito e preparato.			
.100	Per zone abitative.			
.110	Classe 23. 01 Pavimento di gomma, in collatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Norament 926 grano, art. 926 grano/1880.			
	Il pavimento deve soddisfare i requisiti della norma EN 1817. Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità) e conformemente a RAL-UZ 120 (Angelo Blu) per pavimento elastico. Entrambe le specifiche garantiscono proprietà ottimali riguardo alla salute con emissioni minime.			
	Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici: Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogenri. Tossicità di gas combustibili			
			Riporto

CPN 663 V'16 Testo integrale	Progetto: Modulo d'offerta:	MLV - nora flooring systems ag grano - norament 926	Pagina 4 22.3.2017	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo
			Riporto:
	<p>innocua secondo la norma DIN 53 436. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 115 mm3.</p> <p>Caratteristiche ergonomiche = durezza 82 Shore A secondo la norma ISO 7619.</p> <p>Incremento del fonoisolamento per calpestio: 10 dB. Adatto per riscaldamento a pavimento.</p> <p>Accumulo di cariche elettrostatiche al passaggio secondo la norma EN 1815 = antistatico, accumulo inferiore a 2 kV.</p> <p>Proprietà antisdrucchiolo secondo upi / EMPA GS2.</p> <p>Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie.</p> <p>Particolarmemente resistente agli oli e ai grassi.</p> <p>Adatto a carrello elevatore fino a 6 N/mm2.</p>			
.113	<p>01 d mm 3,5, con disegno a grana di riso 2 colori, diametro grano ca. mm 4,0.</p> <p>04 *Forma pianta locale *</p> <p>06 In lastre, dimensioni mm 1'004x1'004, stampate.</p> <p>07 Faccia superiore: finitura a buccia d'arancia con andamento rotondo, ondulato, profondità del profilo min. 0.2 mm. Faccia inferiore: liscia, levigata. Superficie monostrato, densa, omogenea, chiusa (compressa ad alta pressione). Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>08 Supporto messo a disposizione *dal committente: genere *</p> <p>11 Incollatura su tutta la superficie con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, marca nora fiber 410 o con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113</p>	0	m2
			Riporto

<i>CPN 663 V'16 Testo integrale</i>	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: grano - norament 926		Pagina 5 22.3.2017	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo
			Riporto:
.200 .210	<p>(Angelo Blu) a debole emissione, adesivo 1K-Hybrid, marca nora hybrid 310.</p> <p>Per zone commerciali.</p> <p>Classe 32. 01 Pavimento di gomma, incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Norament 926 grano, art. 926 grano/1880.</p> <p>Il pavimento deve soddisfare i requisiti della norma EN 1817. Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità) e conformemente a RAL-UZ 120 (Angelo Blu) per pavimento elastico. Entrambe le specifiche garantiscono proprietà ottimali riguardo alla salute con emissioni minime.</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici: Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogeni. Tossicità di gas combustibili innocua secondo la norma DIN 53 436. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 115 mm³. Caratteristiche ergonomiche = durezza 82 Shore A secondo la norma ISO 7619. Incremento del fonoisolamento per calpestio: 10 dB. Adatto per riscaldamento a pavimento. Accumulo di cariche elettrostatiche al passaggio secondo la norma EN 1815 = antistatico, accumulo inferiore a 2 kV. Proprietà antisdrucchiolo secondo upi / EMPA GS2.</p>			
	Riporto			

CPN 663 V'16 Testo integrale	Progetto: Modulo d'offerta:	MLV - nora flooring systems ag grano - norament 926	Pagina 6 22.3.2017	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo
			Riporto:
	<p>Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie.</p> <p>Particolarmente resistente agli oli e ai grassi.</p> <p>Adatto a carrello elevatore fino a 6 N/mm2.</p>			
.213	<p>01 d mm 3,5, con disegno a grana di riso 2 colori, diametro grano ca. mm 4,0.</p> <p>04 Supporto messo a disposizione *dal committente: genere *</p> <p>06 In lastre, dimensioni mm 1'004x1'004, stampate.</p> <p>09 Faccia superiore: finitura a buccia d'arancia con andamento rotondo, ondulato, profondità del profilo min. 0.2 mm. Faccia inferiore: liscia, levigata. Superficie monostrato, densa, omogenea, chiusa (compressa ad alta pressione).</p> <p>10 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>13 *Forma pianta locale *</p> <p>15 Incollatura su tutta la superficie con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, marca nora fiber 410 o con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, adesivo 1K-Hybrid, marca nora hybrid 310.</p>	0	m2
.220	<p>Classe 33.</p> <p>01 Pavimento di gomma, incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Norament 926 grano, art. 926 grano/1880.</p> <p>Il pavimento deve soddisfare i requisiti della norma EN 1817. Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le</p>			
			Riporto

CPN 663 V'16 <i>Testo integrale</i>	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: grano - norament 926			Pagina 7 22.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo
.223	<p>valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità) e conformemente a RAL-UZ 120 (Angelo Blu) per pavimento elastico. Entrambe le specifiche garantiscono proprietà ottimali riguardo alla salute con emissioni minime.</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogeni. Tossicità di gas combustibili innocua secondo la norma DIN 53 436. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 115 mm³. Caratteristiche ergonomiche = durezza 82 Shore A secondo la norma ISO 7619. Incremento del fonoisolamento per calpestio: 10 dB. Adatto per riscaldamento a pavimento. Accumulo di cariche elettrostatiche al passaggio secondo la norma EN 1815 = antistatico, accumulo inferiore a 2 kV. Proprietà antisdrucchio secondo upi / EMPA GS2. Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie. Particolarmente resistente agli oli e ai grassi. Adatto a carrello elevatore fino a 6 N/mm². <p>01 d mm 3,5, con disegno a grana di riso 2 colori, diametro grano ca. mm 4,0.</p> <p>04 Supporto messo a disposizione *dal committente: genere *</p> <p>06 In lastre, dimensioni mm 1'004x1'004, stampate.</p> <p>09 Faccia superiore: finitura a buccia d'arancia con andamento rotondo, ondulato, profondità del profilo min. 0.2 mm.</p>	0	m ²	Riporto:
	Riporto			

CPN 663 V'16 <i>Testo integrale</i>	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: grano - norament 926				Pagina 8 22.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>Faccia inferiore: liscia, levigata.</p> <p>Superficie monostrato, densa, omogenea, chiusa (compressa ad alta pressione).</p> <p>10 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>13 *Forma pianta locale *</p> <p>15 Incollatura su tutta la superficie con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, marca nora fiber 410 o con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, adesivo 1K-Hybrid, marca nora hybrid 310.</p>			Riporto:
.300	Per zone industriali.				
.310	<p>Classe 42.</p> <p>01 Pavimento di gomma, incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe.</p> <p>Marca, tipo: Norament 926 grano, art. 926 grano/1880.</p> <p>Il pavimento deve soddisfare i requisiti della norma EN 1817. Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità) e conformemente a RAL-UZ 120 (Angelo Blu) per pavimento elastico. Entrambe le specifiche garantiscono proprietà ottimali riguardo alla salute con emissioni minime.</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici:</p> <p>Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1.</p> <p>Senza alogenri.</p> <p>Tossicità di gas combustibili</p>				
	Riporto				

CPN 663 V'16 Testo integrale	Progetto: Modulo d'offerta:	MLV - nora flooring systems ag grano - norament 926	Pagina 9 22.3.2017	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo
	<p>innocua secondo la norma DIN 53 436. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 115 mm³.</p> <p>Caratteristiche ergonomiche = durezza 82 Shore A secondo la norma ISO 7619.</p> <p>Incremento del fonoisolamento per calpestio: 10 dB. Adatto per riscaldamento a pavimento.</p> <p>Accumulo di cariche elettrostatiche al passaggio secondo la norma EN 1815 = antistatico, accumulo inferiore a 2 kV.</p> <p>Proprietà antisdrucchio secondo upi / EMPA GS2.</p> <p>Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie.</p> <p>Particolarmemente resistente agli oli e ai grassi.</p> <p>Adatto a carrello elevatore fino a 6 N/mm².</p>		Riporto:
.313	<p>01 d mm 3,5, con disegno a grana di riso 2 colori, diametro grano ca. mm 4,0.</p> <p>04 Supporto messo a disposizione *dal committente: genere *</p> <p>06 In lastre, dimensioni mm 1'004x1'004, stampate.</p> <p>09 Faccia superiore: finitura a buccia d'arancia con andamento rotondo, ondulato, profondità del profilo min. 0.2 mm. Faccia inferiore: liscia, levigata. Superficie monostrato, densa, omogenea, chiusa (compressa ad alta pressione).</p> <p>10 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>13 *Forma pianta locale *</p> <p>15 Incollatura su tutta la superficie con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, marca nora fiber 410 o con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113</p>	0	m2
	Riporto			

<i>CPN 663 V'16 Testo integrale</i>	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: grano - norament 926			Pagina 10 22.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo
.801	<p>(Angelo Blu) a debole emissione, adesivo 1K-Hybrid, marca nora hybrid 310.</p> <p>01 Per zona: Settore sanitario e per la cura. 03 Pavimento di gomma, incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Norament 926 grano, art. 926 grano/1880.</p> <p>Il pavimento deve soddisfare i requisiti della norma EN 1817. Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità) e conformemente a RAL-UZ 120 (Angelo Blu) per pavimento elastico. Entrambe le specifiche garantiscono proprietà ottimali riguardo alla salute con emissioni minime.</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici: Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogeni. Tossicità di gas combustibili innocua secondo la norma DIN 53 436. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 115 mm³. Caratteristiche ergonomiche = durezza 82 Shore A secondo la norma ISO 7619. Incremento del fonoisolamento per calpestio: 10 dB. Adatto per riscaldamento a pavimento. Accumulo di cariche elettrostatiche al passaggio secondo la norma EN 1815 = antistatico, accumulo inferiore a 2 kV. Proprietà antisdrucchio secondo upi / EMPA GS2. Effetto bruciatura da</p>	0	up	Riporto:
	Riporto			

<i>CPN 663 V'16 Testo integrale</i>	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: grano - norament 926			Pagina 11 22.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo
	<p>sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie.</p> <p>Particolarmente resistente agli oli e ai grassi.</p> <p>Adatto a carrello elevatore fino a 6 N/mm2.</p> <p>04 d mm 3,5, con disegno a grana di riso 2 colori, diametro grano ca. mm 4,0.</p> <p>07 Supporto messo a disposizione *dal committente: genere *</p> <p>09 In lastre, dimensioni mm 1'004x1'004, stampate.</p> <p>12 Faccia superiore: finitura a buccia d'arancia con andamento rotondo, ondulato, profondità del profilo min. 0.2 mm. Faccia inferiore: liscia, levigata. Superficie monostrato, densa, omogenea, chiusa (compressa ad alta pressione).</p> <p>13 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>16 *Forma pianta locale *</p> <p>23 up = m2.</p> <p>25 Incollatura su tutta la superficie con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, marca nora fiber 410 o con adesivo in dispersione esente da solventi e conformemente a RAL-UZ 113 (Angelo Blu) a debole emissione, adesivo 1K-Hybrid, marca nora hybrid 310.</p>		Riporto:
	Riporto			

CPN 663 V'16 <i>Testo integrale</i>	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: grano - norament 926			Pagina 12 22.3.2017	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
800	Zoccolini, elementi profilati e simili			Riporto:
810	Zoccolini				
811	Fornitura e posa di zoccolini su sottofondo preparato.				
.300	Zoccolini del medesimo materiale del rivestimento. Incollatura su pareti diritte finite con intonaco liscio o fratazzato fine.				
.310	Rivestimento resiliente.				
.313	01 Genere di esecuzione: zoccolino verticale. Materiale: gomma nora S 1008U, *monocromatico. Colore: * 02 h mm 50. Spessore mm 4,8. 04 Genere di fissaggio: Goman 50, nastro adesivo su 2 lati.	0	m
.314	01 Genere di esecuzione: zoccolino verticale. Materiale: gomma nora S 1023U, *monocromatico. Colore: * 02 h mm 60. Spessore mm 2,8. 04 Genere di fissaggio: Goman 50, nastro adesivo su 2 lati.	0	m
.315	01 Genere di esecuzione: zoccolino verticale. Materiale: gomma nora S 1024U, *monocromatico. Colore: * 02 h mm 100. Spessore mm 2,8. 04 Genere di fissaggio: Goman 90, nastro adesivo su 2 lati.	0	m
.316	01 Genere di esecuzione: zoccolino. Materiale: gomma nora S 3003A, spessore di raccordo mm 2,1, monocolor. Come supplemento devono venir impiegati i gomiti di spostamento SI 7001A della pos. 811.504 e SA 7002A della pos. 811.505. 02 h mm 100. Spessore mm 3,0.	0	m
				Riporto

<i>CPN 663 V'16 Testo integrale</i>	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: grano - norament 926				Pagina 13 22.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	04 Genere di fissaggio: Goman 50 + 90, nastro adesivo su 2 lati.				
.500	Supplementi.				
.504	01 Angoli. Supplemento a zoccolini e profili. 99 Marca, tipo: Zoccolino per angoli interni nora SI 7001A, spessore di raccordo mm 2,1, monocolor. Angoli interni. Genere di fissaggio: Goman, nastro adesivo su 2 lati. Raccordo allo zoccolino: chiusura dei giunti con prodotto sigillante a 1 componente. Raccordo al pavimento: chiusura dei giunti con prodotto sigillante a 1 componente.	0	pz
.505	01 Angoli. Supplemento a zoccolini e profili. 99 Marca, tipo: Zoccolino per angoli esterni nora SA 7002A, spessore di raccordo mm 2,1, monocolor. Angoli esterni. Genere di fissaggio: Goman, nastro adesivo su 2 lati. Raccordo allo zoccolino: chiusura dei giunti con prodotto sigillante a 1 componente. Raccordo al pavimento: chiusura dei giunti con prodotto sigillante a 1 componente.	0	pz
				Riporto

CPN 663 V'16 Testo integrale	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: grano - norament 926				Pagina 14 22.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
900	Supplementi e lavori accessori			Riporto:
930	Giunti				
931	Saldatura dei giunti di rivestimenti.				
.100	Rivestimento resiliente.				
.103	01 Saldatura chimica dei giunti di pavimenti con nora, prodotto sigillante per giunti a 1 componente. Colore N. adatto al pavimento. In linea di principio la chiusura dei giunti non è necessaria. Sono da osservare le indicazioni di lavorazione del fabbricante.	0	m2
960	Trattamenti di superficie				
961	Trattamento di superficie di rivestimenti resilienti posati e puliti.				
.801	01 Per garantire una pulizia economica durante tutta la durata di vita, il pavimento non deve venir trattato. La sua superficie viene già lavorata in fabbrica mediante chiusura ermetica dei pori e reticolazione supplementare.	0	m2
R 990	Pulizia dell'edificio.				
R 991	Pavimento di gomma, liscio.				
R .001	Rimozione della polvere, levaggio con strofinamento e asciugatura.	0	up
R .002	Rimozione di prodotto di sformatura del pavimento di gomma. Prima pulizia a fondo con pulitrice adatta munita di disco (spugna abrasiva rossa) o con l'impiego di uno spazzolone. Tempo di azione: ca. 15-20 min. Dopo la pulizia a fondo la superficie del pavimento deve essere completamente libera da	0	up
	Riporto				

CPN 663 V'16 Testo integrale		Progetto: Modulo d'offerta:	MLV - nora flooring systems ag grano - norament 926			Pagina 15 22.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo	
	<p>residui. Rimozione di sporcizia. Risciacquo con acqua pulita. Trattamento con strofinaccio adeguato. Dosaggio per la pulizia a fondo e per il trattamento secondo le istruzioni del produttore.</p> <p>Totale: grano - norament 926</p>			Riporto:	
					