

CPN Costr Testo integrale	Progetto: <b>MLV - nora flooring systems ag</b> Modulo d'offerta: <b>gardini-satura - norament 926</b>	Pagina 1 22.3.2017			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
<b>663I/05</b>	<b>Rivestimenti in linoleum,sinte tici, tessili e simili (V'16)</b>				<b>nora®</b>
000	<b>Condizioni</b> <hr/> Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione: Informazioni per l'utenza", par. 10).				
.100	Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 663I/2005. 01 Rivestimenti in linoleum, sintetici, tessili e simili (V'16)				
100	<b>Lavori preparatori e protezioni</b> <hr/>				
140	<b>Preparazione del sottofondo</b> <hr/>				
141	Riparazione del sottofondo.				
.801	01 Le scale da rivestire devono avere gradini diritti a spigolo vivo, in modo che i paragrafini aderiscano su tutta la superficie. Spigoli rotti o non ad angolo non retto sono da sistemare come descritto di seguito:  Rimozione dei residui con solventi o prodotti di pulizia adatti, eventualmente levigatura dei gradini.  Applicazione di un'imprimatura adeguata.  Posa di un profilo angolare,	0	up	.....	.....
				Riporto	.....

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:	.....
	<p>tipo "S".</p> <p>Spatolatura con prodotto stabile su alzate e pedate contro il profilo, uguagliamento delle irregolarità e chiusura di macropori esistenti.</p> <p>Ulteriore levigatura di irregolarità esistenti, aspirazione della polvere di levigatura.</p> <p>05 up = pz</p>				
200	<b>Rivestimenti resilienti, sistema di appalto 1 secondo la norma SIA 753</b>				
220	<b>Rivestimento di scale</b>				
221	Rivestimento resiliente su scale, fornitura e incollatura su tutta la superficie di gradini puliti e preparati.				
.400	Rivestimento di gomma. Computo: numero di gradini. 01 Norament 926 grano. nora flooring systems ag 8800 Thalwil Tel. 044 835 22 88 www.nora.com				
.401	02 Gradini di gomma preformati con finitura a buccia d'arancia per gradini diritti a spigolo vivo per sollecitazione elevata. Incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Norament 926 grano, art. 479, 468 und 469.	0	pz	.....	.....
	<p>Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità).</p> <p>Su richiesta devono essere</p>				
				Riporto	.....

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>provati i seguenti requisiti tecnici: Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogeni. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 115 mm<sup>3</sup>.</p> <p>Incremento del fonoisolamento per calpestio: 12 dB. Particolarmente resistente agli oli e ai grassi. Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie. Altre proprietà tecniche pavimento norament 926 satura.</p> <p>03 *Sviluppo gradini mm *</p> <p>04 Lunghezza gradini mm 1'285.</p> <p>05 d mm 5,0, con disegno granulare 2 colori tono su tono, diametro granulato ca. 4 mm. Articolo 479. *Gruppo di prezzo *</p> <p>08 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>17 Superficie pedata: finitura a buccia d'arancia con andamento rotondo, ondulato, profondità del profilo min. 0.2 mm. Lato posteriore: liscio, levigato. Superficie densa, omogenea, chiusa (compressa ad alta pressione).</p> <p>19 Finale a destra pos. 821. 20 Finale a sinistra pos. 821. 22 Incollatura con nora Stepfix 240 secondo le raccomandazioni dei fabbricanti di colle e di pavimenti. Nastro speciale di montaggio ecologico per gradini preformati norament secondo le raccomandazioni del fabbricante, con esclusivo sistema di garanzia del nora systems GmbH. Il nastro speciale di montaggio è privo di solventi, formaldeide, cloro e plastificanti e adempie ai criteri TRGS 610.</p>			Riporto:	.....
				Riporto	.....

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
221.402	<p>02 Gradini di gomma preformati con finitura a buccia d'arancia per gradini diritti a spigolo vivo per sollecitazione elevata. Incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Norament 926 grano, art. 479, 468 und 469.</p> <p>Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità).</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici: Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogeni. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 115 mm3.</p> <p>Incremento del fonoisolamento per calpestio: 12 dB. Particolarmente resistente agli oli e ai grassi. Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie. Altre proprietà tecniche pavimento norament 926 satura.</p> <p>03 *Sviluppo gradini mm * 04 Lunghezza gradini mm 1'614. 05 d mm 5,0, con disegno granulare 2 colori tono su tono, diametro granulato ca. 4 mm Articolo 468. *Gruppo di prezzo * 08 Colori a scelta dal programma standard: ** 17 Superficie pedata: finitura a buccia d'arancia con andamento rotondo, ondulato, profondità del profilo min. 0.2 mm. Lato posteriore: liscio,</p>	0	pz	<p>Riporto:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
				Riporto	.....

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:	.....
.403	<p>02 levigato. Superficie densa, omogenea, chiusa (compressa ad alta pressione).</p> <p>19 Finale a destra pos. 821. 20 Finale a sinistra pos. 821. 22 Incollatura con nora Stepfix 240 secondo le raccomandazioni dei fabbricanti di colle e di pavimenti. Nastro speciale di montaggio ecologico per gradini preformati norament secondo le raccomandazioni del fabbricante, con esclusivo sistema di garanzia del nora systems GmbH. Il nastro speciale di montaggio è privo di solventi, formaldeide, cloro e plastificanti e adempie ai criteri TRGS 610.</p> <p>02 Gradini di gomma preformati con finitura a buccia d'arancia per gradini diritti a spigolo vivo per sollecitazione elevata. Incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Norament 926 grano, art. 479, 468 und 469.</p> <p>Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità).</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici: Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogeni. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 115 mm<sup>3</sup>.</p> <p>Incremento del fonoisolamento per calpestio: 12 dB. Particolarmente resistente agli oli e ai grassi. Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 =</p>	0	pz	.....	.....
				Riporto	.....

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>nessuna combustione della superficie. Altre proprietà tecniche pavimento norament 926 satura.</p> <p>03 *Sviluppo gradini mm *</p> <p>04 Lunghezza gradini mm 2'004.</p> <p>05 d mm 5,0, con disegno granulare 2 colori tono su tono, diametro granulato ca. 4 mm Articolo 469. *Gruppo di prezzo *</p> <p>08 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>17 Superficie pedata: finitura a buccia d'arancia con andamento rotondo, ondulato, profondità del profilo min. 0.2 mm. Lato posteriore: liscio, levigato. Superficie densa, omogenea, chiusa (compressa ad alta pressione).</p> <p>19 Finale a destra pos. 821.</p> <p>20 Finale a sinistra pos. 821.</p> <p>22 Incollatura con nora Stepfix 240 secondo le raccomandazioni dei fabbricanti di colle e di pavimenti. Nastro speciale di montaggio ecologico per gradini preformati norament secondo le raccomandazioni del fabbricante, con esclusivo sistema di garanzia del nora systems GmbH. Il nastro speciale di montaggio è privo di solventi, formaldeide, cloro e plastificanti e adempie ai criteri TRGS 610.</p>			Riporto:	.....
.801	<p>01 Complementare, concerne pos. 221.401-.404.</p> <p>02 norament 926 satura Gradini preformati con strisce segnaletiche o di sicurezza di gomma nei paragrafini, con contrasto al colore di base del gradino preformato (grigio o giallo) o con strisce segnaletiche fosforescenti secondo la norma DIN 67 510.</p> <p>14 Colori a scelta dal programma standard: **</p>	0	up	.....	.....
				Riporto	.....

CPN 663 V'16 Testo integrale	Progetto: <b>MLV - nora flooring systems ag</b> Modulo d'offerta: <b>gardini-satura - norament 926</b>	Pagina 7 22.3.2017			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:	.....
800	28 up = pz. <b>Zoccolini, elementi profilati e simili</b>				
820	<b>Zoccolini di scale</b>				
821	Zoccolini di scale, bordo superiore scalare, fornitura e posa su supporto preparato.				
.001	01 Concerne pos. 221.401-.404. Scopo: finale a parete preciso, di alzate e pedate, per scale ad angolo retto. 03 Materiale: nora gomma. 04 Marca, tipo: nora angolo esterno di scale TW 7006U. nora angolo interno di scale TW 7005U. 05 h mm 50. 06 d mm 4,8. 14*Colore * 15*Trattamento superficie * 16*Sottofondo * 17 Modo di fissaggio: incollatura su tutta la superficie.	0	pz	.....	.....
.002	01 Concerne pos. 221.401-.404. Scopo: finale a ringhiera preciso, di alzate e pedate, per scale ad angolo retto. 03 Materiale: nora gomma. 04 Marca, tipo: nora angolo esterno di scale TW 7004U. nora angolo interno di scale TW 7003U. 05 h mm 50. Larghezza in vista mm18. 14*Colore * 15*Trattamento superficie * 16*Sottofondo * 17 Modo di fissaggio: incollatura su tutta la superficie.	0	pz	.....	.....
.003	01 Concerne pos. 221.401-.404. Scopo: finale a pianorottoli. Finale a nora TG 7004U e TG 7003U. 03 Materiale: nora gomma. 04 Marca, tipo: nora A 5013U. 05 h mm 33.	0	pz	.....	.....
				Riporto	.....

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:	.....
900	<p>Larghezza in vista mm18. 14 *Colore * 15 *Trattamento superficie * 16 *Sottofondo * 17 Modo di fissaggio: incollatura su tutta la superficie.</p> <p><b>Supplementi e lavori accessori</b></p>				
960	<b>Trattamenti di superficie</b>				
961	Trattamento di superficie di rivestimenti resilienti posati e puliti.				
.801	01 Per garantire una pulizia economica durante tutta la durata di vita, il pavimento non deve venir trattato. La sua superficie viene già lavorata in fabbrica mediante chiusura ermetica dei pori e reticolazione supplementare.	0	m2	.....	.....
	<b>Totale: gardini-satura - norament 926</b>				.....