

CPN Costr Testo integrale	Progetto: MLV - nora flooring systems ag Modulo d'offerta: gardini-grano - norament 926	Pagina 1 22.3.2017			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
663I/05	Rivestimenti in linoleum,sinte tici, tessili e simili (V'16)				nora®
000	Condizioni <hr/> Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione: Informazioni per l'utenza", par. 10).				
.100	Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 663I/2005. 01 Rivestimenti in linoleum, sintetici, tessili e simili (V'16)				
100	Lavori preparatori e protezioni <hr/>				
140	Preparazione del sottofondo <hr/>				
141	Riparazione del sottofondo.				
.801	01 Le scale da rivestire devono avere gradini dritti a spigolo vivo, in modo che i paragrafini aderiscano su tutta la superficie. Spigoli rotti o non ad angolo non retto sono da sistemare come descritto di seguito: Rimozione dei residui con solventi o prodotti di pulizia adatti, eventualmente levigatura dei gradini. Applicazione di un'imprimitura adeguata. Posa di un profilo angolare,	0	up
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	<p>tipo "S".</p> <p>Spatolatura con prodotto stabile su alzate e pedate contro il profilo, uguagliamento delle irregolarità e chiusura di macropori esistenti.</p> <p>Ulteriore levigatura di irregolarità esistenti, aspirazione della polvere di levigatura.</p> <p>05 up = pz</p>				
200	Rivestimenti resilienti, sistema di appalto 1 secondo la norma SIA 753				
220	Rivestimento di scale				
221	Rivestimento resiliente su scale, fornitura e incollatura su tutta la superficie di gradini puliti e preparati.				
.400	Rivestimento di gomma. Computo: numero di gradini. 01 Norament 926 grano. nora flooring systems ag 8800 Thalwil Tel. 044 835 22 88 www.nora.com				
.401	02 Gradini di gomma preformati con finitura a buccia d'arancia per gradini diritti a spigolo vivo per sollecitazione elevata. Incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Norament 926 grano, art. 463, 479, 468 und 469.	0	pz
	<p>Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità).</p> <p>Su richiesta devono essere</p>				
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>provati i seguenti requisiti tecnici: Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogeni. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 115 mm³. Proprietà antisdrucchiolo secondo upi / EMPA GS2. Incremento del fonoisolamento per calpestio: 12 dB. Particolarmente resistente agli oli e ai grassi. Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie. Altre proprietà tecniche pavimento norament 926 grano.</p> <p>03 *Sviluppo gradini mm *</p> <p>04 Lunghezza gradini mm 1'002.</p> <p>05 d mm 5,0. Articolo 463. *Gruppo di prezzo *</p> <p>08 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>17 Superficie pedata: finitura a buccia d'arancia con andamento rotondo, ondulato, profondità del profilo min. 0.2 mm. Lato posteriore: liscio, levigato. Superficie densa, omogenea, chiusa (compressa ad alta pressione).</p> <p>19 Finale a destra pos. 821. 20 Finale a sinistra pos. 821. 22 Incollatura con nora Stepfix 240 secondo le raccomandazioni dei fabbricanti di colle e di pavimenti. Nastro speciale di montaggio ecologico per gradini preformati norament secondo le raccomandazioni del fabbricante, con esclusivo sistema di garanzia del nora systems GmbH. Il nastro speciale di montaggio è privo di solventi, formaldeide, cloro e plastificanti e adempie ai criteri TRGS 610.</p>			Riporto:
.402	02 Gradini di gomma preformati con finitura a buccia	0	pz
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>d'arancia per gradini diritti a spigolo vivo per sollecitazione elevata. Incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Norament 926 grano, art. 463, 479, 468 und 469.</p> <p>Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità).</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici: Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogeni. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 115 mm³. Proprietà antisdrucchiolo secondo upi / EMPA GS2. Incremento del fonoisolamento per calpestio: 12 dB. Particolarmente resistente agli oli e ai grassi. Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie. Altre proprietà tecniche pavimento norament 926 grano.</p> <p>03 *Sviluppo gradini mm *</p> <p>04 Lunghezza gradini mm 1'285.</p> <p>05 d mm 5,0. Articolo 479. *Gruppo di prezzo *</p> <p>08 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>17 Superficie pedata: finitura a buccia d'arancia con andamento rotondo, ondulato, profondità del profilo min. 0.2 mm. Lato posteriore: liscio, levigato. Superficie densa, omogenea, chiusa (compressa ad alta pressione).</p> <p>19 Finale a destra pos. 821.</p>			Riporto:
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
.403	<p>20 Finale a sinistra pos. 821. 22 Incollatura con nora Stepfix 240 secondo le raccomandazioni dei fabbricanti di colle e di pavimenti. Nastro speciale di montaggio ecologico per gradini preformati norament secondo le raccomandazioni del fabbricante, con esclusivo sistema di garanzia del nora systems GmbH. Il nastro speciale di montaggio è privo di solventi, formaldeide, cloro e plastificanti e adempie ai criteri TRGS 610.</p> <p>02 Gradini di gomma preformati con finitura a buccia d'arancia per gradini dritti a spigolo vivo per sollecitazione elevata. Incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Norament 926 grano, art. 463, 479, 468 und 469.</p> <p>Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità).</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici: Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogeni. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 115 mm³. Proprietà antisdrucchiolo secondo upi / EMPA GS2. Incremento del fonoisolamento per calpestio: 12 dB. Particolarmente resistente agli oli e ai grassi. Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie. Altre proprietà tecniche pavimento norament 926 grano.</p>	0	pz
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	<p>03 *Sviluppo gradini mm *</p> <p>04 Lunghezza gradini mm 1'614.</p> <p>05 d mm 5,0. Articolo 468.</p> <p>*Gruppo di prezzo *</p> <p>08 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>17 Superficie pedata: finitura a buccia d'arancia con andamento rotondo, ondulato, profondità del profilo min. 0.2 mm. Lato posteriore: liscio, levigato. Superficie densa, omogenea, chiusa (compressa ad alta pressione).</p> <p>19 Finale a destra pos. 821.</p> <p>20 Finale a sinistra pos. 821.</p> <p>22 Incollatura con nora Stepfix 240 secondo le raccomandazioni dei fabbricanti di colle e di pavimenti. Nastro speciale di montaggio ecologico per gradini preformati norament secondo le raccomandazioni del fabbricante, con esclusivo sistema di garanzia del nora systems GmbH. Il nastro speciale di montaggio è privo di solventi, formaldeide, cloro e plastificanti e adempie ai criteri TRGS 610.</p>				
.404	<p>02 Gradini di gomma preformati con finitura a buccia d'arancia per gradini diritti a spigolo vivo per sollecitazione elevata. Incollatura su tutta la superficie, posa senza fughe. Marca, tipo: Norament 926 grano, art. 463, 479, 468 und 469.</p> <p>Devono essere rispettati i requisiti secondo le linee guida "AgBB" (Comitato per le valutazioni dei prodotti da costruzione relativi alla sanità).</p> <p>Su richiesta devono essere provati i seguenti requisiti tecnici:</p>	0	pz
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>Comportamento al fuoco Bfl_s1 secondo la norma EN 13 501-1. Senza alogeni. Abrasione, perdita media di volume secondo la norma ISO 4649 per carico vert. 5 N: ca. 115 mm³. Proprietà antisdrucchiolo secondo upi / EMPA GS2. Incremento del fonoisolamento per calpestio: 12 dB. Particolarmente resistente agli oli e ai grassi. Effetto bruciatura da sigaretta secondo la norma EN 1399 = nessuna combustione della superficie. Altre proprietà tecniche pavimento norament 926 grano.</p> <p>03 *Sviluppo gradini mm *</p> <p>04 Lunghezza gradini mm 2'004.</p> <p>05 d mm 5,0. Articolo 469. *Gruppo di prezzo *</p> <p>08 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>17 Superficie pedata: finitura a buccia d'arancia con andamento rotondo, ondulato, profondità del profilo min. 0.2 mm. Lato posteriore: liscio, levigato. Superficie densa, omogenea, chiusa (compressa ad alta pressione).</p> <p>19 Finale a destra pos. 821.</p> <p>20 Finale a sinistra pos. 821.</p> <p>22 Incollatura con nora Stepfix 240 secondo le raccomandazioni dei fabbricanti di colle e di pavimenti. Nastro speciale di montaggio ecologico per gradini preformati norament secondo le raccomandazioni del fabbricante, con esclusivo sistema di garanzia del nora systems GmbH. Il nastro speciale di montaggio è privo di solventi, formaldeide, cloro e plastificanti e adempie ai criteri TRGS 610.</p>			Riporto:
.801	<p>01 Complementare, concerne pos. 221.401-.404.</p> <p>02 norament 926 grano Gradini preformati con strisce</p>	0	up
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
800	<p>segnaletiche o di sicurezza di gomma nei paragradini, con contrasto al colore di base del gradino preformato (grigio o giallo) o con strisce segnaletiche fosforescenti secondo la norma DIN 67 510.</p> <p>14 Colori a scelta dal programma standard: **</p> <p>28 up = pz.</p> <p>Zoccolini, elementi profilati e simili</p>				
820	Zoccolini di scale				
821	Zoccolini di scale, bordo superiore scalare, fornitura e posa su supporto preparato.				
.001	<p>01 Concerne pos. 221.401-.404. Scopo: finale a parete preciso, di alzate e pedate, per scale ad angolo retto.</p> <p>03 Materiale: nora gomma.</p> <p>04 Marca, tipo: nora angolo esterno di scale TW 7006U. nora angolo interno di scale TW 7005U.</p> <p>05 h mm 50.</p> <p>06 d mm 4,8.</p> <p>14 *Colore *</p> <p>15 *Trattamento superficie *</p> <p>16 *Sottofondo *</p> <p>17 Modo di fissaggio: incollatura su tutta la superficie.</p>	0	pz
.002	<p>01 Concerne pos. 221.401-.404. Scopo: finale a ringhiera preciso, di alzate e pedate, per scale ad angolo retto.</p> <p>03 Materiale: nora gomma.</p> <p>04 Marca, tipo: nora angolo esterno di scale TW 7004U. nora angolo interno di scale TW 7003U.</p> <p>05 h mm 50. Larghezza in vista mm18.</p> <p>14 *Colore *</p> <p>15 *Trattamento superficie *</p> <p>16 *Sottofondo *</p> <p>17 Modo di fissaggio: incollatura</p>	0	pz
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
.003	<p>su tutta la superficie.</p> <p>01 Concerne pos. 221.401-.404. Scopo: finale a pianorottoli. Finale a nora TG 7004U e TG 7003U.</p> <p>03 Materiale: nora gomma.</p> <p>04 Marca, tipo: nora A 5013U.</p> <p>05 h mm 33. Larghezza in vista mm18.</p> <p>14 *Colore *</p> <p>15 *Trattamento superficie *</p> <p>16 *Sottofondo *</p> <p>17 Modo di fissaggio: incollatura su tutta la superficie.</p>	0	pz
900	Supplementi e lavori accessori				
960	Trattamenti di superficie				
961	Trattamento di superficie di rivestimenti resilienti posati e puliti.				
.801	<p>01 Per garantire una pulizia economica durante tutta la durata di vita, il pavimento non deve venir trattato. La sua superficie viene già lavorata in fabbrica mediante chiusura ermetica dei pori e reticolazione supplementare.</p>	0	m2
	Totale: gardini-grano - norament 926			