protéger. coloriser.
optimiser. **dans le bâtiment.**

FACEAL BETON CIRE – instruction d'entretien

Faceal BETON CIRE est un système de coloration des surfaces en béton avec une protection durable contre les taches et l'usure.

Le système est composé de trois produits:

- Une lasure pigmentée
- Une protection durable de la surface
- Un traitement de finition facilitant l'entretien de la surface

Entretien du système Faceal Beton Ciré

Entretien (quotidien/hebdomadaire en fonction de l'encrassement)

⇨ Essuyer avec une serpillière humide et un nettoyant ménager courant pH neutre (sans cire)

Entretien périodique (une fois par mois)

⇨ Appliquer après le nettoyage (cf. ci-dessus) une couche de Faceal POLISH dilué (1 litre de Polish pour 9 litres d'eau)

Il est possible d'effectuer l'entretien manuellement avec une serpillière ou avec une auto-laveuse (tampon blanc).

Il est possible de retoucher ponctuellement les fines égratignures (causées p.ex. par des éclats de pierre) avec le Faceal Polish à l'état pur. Le Faceal Polish est appliqué sur l'égratignure et la surface est ensuite polie avec un chiffon en microfibre.

Remise en état / rafraîchissement

Le Faceal Polish doit être entièrement retiré et complètement réappliqué ensuite à intervalles réguliers (minimum après 5 ans).

Il est conseillé de consulter au préalable la société PSS Interservice SA pour une expertise des sols concernés.

protéger. coloriser.
optimiser. **dans le bâtiment.**

À NOTER

FACEAL BETON CIRE est un système à hautes performances résistant sans problème aux sollicitations quotidiennes pendant plusieurs années. Il convient néanmoins de respecter certaines consignes, en particulier dans le cadre de l'entretien de ce système:

Evitez

- ⇨ d'utiliser des nettoyants alcalins ou contenant des solvants
- ⇨ d'utiliser des produits à récurer pouvant égratigner la surface
- ⇨ d'utiliser des brosses dures

Veillez en particulier à ne pas tirer ni pousser sur la surface des meubles ou autres objets avec des bords tranchants ou des pointes.

Il ne faut pas non plus utiliser de rubans ou de languettes adhésifs sur les sols traités. Ils risquent d'endommager le FACEAL BETON CIRE lorsqu'ils sont retirés.

En respectant ces quelques consignes valables pour la plupart des sols de qualité, vous profiterez longtemps de notre système exceptionnel.

Nous restons à votre entière disposition pour toute autre question.

Le 12.05.2017

Service après-vente de PSS INTERSERVICE