

## Leistungserklärung / Déclaration de Performance

Nr. 2014-0100

1. Produkttyp / Code d'identification unique	<b>Argoplax swissSpan P2</b>
2. Spezifische Bezeichnung / Numéro permetant l'identification du produit	Siehe Etikette / Voir emballage:
3. Verwendungszweck / Usages prévus	Innenanwendung / Murs et plafonds intérieurs
4. Hersteller / Fabricant	Argolite AG, HPL Werk, 6130 Willisau - verkauf@argolite.ch
5. Beauftragter / Mandataire	NPD <sup>a)</sup>
6. Systeme zur Bewertung und Überprüfung / Systèmes d'évaluation et de vérification	System 4
7. Weitere Angaben zur Überprüfung / Cas des produits couverts par une norme harmonise	Werkseigene Produktionskontrolle nach ISO 9001 / Le Contrôle de la production en usine est en accord avec ISO 9001

8. Wesentliche Merkmale / Caractéristiques essentielles	Leistung / Performance	Norm SN EN 438-7:2005
Brandverhalten / Réaction au feu $\geq 13$ mm	D-s2, d0	4.2
Feuerwiderstand / Résistance au feu	NPD	4.3
Dampfdiffusionswiderstand $\mu$ / Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu$		4.4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasses Gefäss / Mouillée cuve (Trägerdichte: / Densité porteur: 600 kg/m<sup>3</sup> / 900 kg/m<sup>3</sup>)</li> <li>• Trockenes Gefäss / Sèche cuve (Trägerdichte: / Densité porteur: 600 kg/m<sup>3</sup> / 900 kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	15 / 20 50 / 50	
Haltekraft der Schraube / Résistance des fixations		4.5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dicke / Épaisseur <math>\leq 15</math> mm</li> <li>• Dicke / Épaisseur <math>\leq 20</math> mm</li> <li>• Dicke / Épaisseur <math>&gt; 20</math> mm</li> </ul>	NPD NPD NPD	
Luftschalldämmung / Isolation contre le bruit aérien	NPD	4.6
Haftfestigkeit / Résistance à l'arrachement	NPD	4.7
Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique	NPD	4.9
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) / Pentachlorphenol	< 5 ppm	4.10
Formaldehydabgabe / Emission de formaldéhyde	E1 bzw. < 0.2 ppm	4.11
Schallabsorption / Absorption sonore	NPD	4.11
Dauerhaftigkeit / Durabilité		4.12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klebefugenqualität / Classe de qualité du collage</li> <li>• Beständigkeit gegen erhöhte Temperaturen / Résistance aux températures élevées</li> <li>• Feuchtebeständigkeit / Résistance à l'eau</li> </ul>	NPD NPD NPD	

9. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4. / Les performances du produit identifié au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant identifié au point 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: / Signé pour le fabricant et en son nom par: René Nussbaumer, Anwendungstechnik *René Nussbaumer*

<sup>a)</sup>NPD  $\triangleq$  No Performance Determined