

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
241D/12	Ortbetonbau (V'17)					
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).					
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.					
400	Aussparungen und Einlagen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
440	Einlagen und Hochbaulager <hr/> Produktenachweis.					
.800	Produktenachweis.					
.820	Trittschalldämmende Treppenlagerung. 01 ISOTREPP / ISODORN / ISOPE					
444	Trennlagen und Schalldämmeinlagen.					
.049	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG	0	LE
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-1500-L-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg bis 1'500 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 7.5 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p> <p>11 LE = St 99 Typenbezeichnung</p>				
99					
.051	<p>01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-2000-L-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 1'501-2'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 10.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Massgenau gefertigt nach Bauplänen				
	11 LE = St				
.053	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-3000-L-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 2'001-3'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 15.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen	0	LE
	11 LE = St				
.054	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-4000-L-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 3'001-4'000 Ständige Last auf	0	LE
				Übertrag

NPK 241 V'17 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager				Seite 4 11.1.2018
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Treppenlager: kN bis 20.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen 11 LE = St				
.055	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-5000-L-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 4'001-5'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 25.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen 11 LE = St	0	LE
.056	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-6000-L-33 Massgefertigtes Treppenlager	0	LE
				Übertrag

NPK 241 V'17 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager				Seite 5 11.1.2018
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 5'001-6'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 30.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p> <p>11 LE = St</p>				
.058	<p>01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-8000-L-33 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 6'001-8'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 40.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p> <p>11 LE = St</p>	0	LE
.061	<p>04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG</p>	0	LE
				Übertrag

