


Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
<b>2411/12</b>	<b>Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'17)</b>				
000	<p><b>Condizioni</b></p> <hr/> <p>Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).</p>				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
400	<p><b>Risparmi e inserti</b></p> <hr/> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>				
440	<p><b>Inserti e nastri d'appoggio per costruzioni edili</b></p> <hr/>				
.800	Indicazione sui prodotti.				

CPN 241 V'17 Testo integrale	Progetto: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Modulo d'offerta: <b>HS-4-3 - ISONOVA</b>	Pagina 2 12.1.2018			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
440.810	Indicazione sui prodotti. 01 Appoggi per solette. HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten  DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten				
445	Nastri d'appoggio per costruzioni edili, fornitura e posa.				
.771	01 Fornitura e posa di appoggi per solette. Appoggi per solette con supporto di malta per murature. 02 Marca: ISONOVA Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Secondo il piano 04 Tipo ISONOVA-HS-4 Appoggi per separazione acustica. Fonoisolamento per via solida: dB a 4 Spessore appoggi: mm 4.0 Nucleo portante: granulato di gomma a base di legante poliuretano Rigidità C con 15% Deformazione del appoggio: N/mm 1.5 Indice di combustibilità ic: standard 5.2 Coefficiente di conduttività termica lambda_D W/mK: 0.15 Fornitura in rotoli da m 20	0	up	.....	.....
.772	01 Specifiche v. pos. 445.771 09 Spessore parete m 0.120 a 0.125 13 up =	0	up	.....	.....
.773	01 Specifiche v. pos. 445.771 09 Spessore parete m 0.145 a 0.150 13 up =	0	up	.....	.....
.774	01 Specifiche v. pos. 445.771 09 Spessore parete m 0.175 a 0.180 13 up =	0	up	.....	.....
				Riporto	.....

