

Ausschreibungstext Trennwände

NPK 631 / 300.000 Versetzbare Elementwände

Marke: AMINA Liko-s
 Typ: OMEGA 100.1 Vollwand

Lieferant: AMINA Products GmbH, Luzernerstr. 91, CH-5630 Muri
 Tel.: 056 670 96 60, Fax: 056 670 96 61, e-mail: mail@amina.ch

Beschreibung:

R Pos .001 Vorgefertigte nicht tragende Konstruktion. Grundkonstruktion mit anpassbaren Stützen aus senzimir verzinktem Blech, Zinkschicht 60g/m².

Boden-, Decken- und Wandanschlüsse mittels Aluminiumprofilen.
 Bodenprofil Höhe 40mm mit zurückversetzt integriertem 26mm hohem Sockel.
 Deckenprofil Höhe 40mm mit durchgehender, verdeckter Bilderleiste Höhe 4mm, 7mm unterhalb der Decke.

Beplankung beidseitig mit 12.5mm starker, stossfester Gipskartonplatte mit abwaschbarer Vinylbeschichtung. Hohlraum gefüllt mit schalldämmendem Isoliermaterial (Mineralwolle).

Beplankungsbefestigung mittels Hutprofil aus Stahl mit verdeckter Verschraubung. Schraubenabdeckprofil aus Aluminium 37mm breit. Kabel- und Leitungen in den Wandhohlräumen führbar.

Wandhöhe: max. 3600mm ohne horizontale Unterteilung,
 max. 5000mm mit Unterteilung
 Standardmodulbreiten: 60cm, 90cm oder 120cm (alle Zwischenmasse möglich)
 Wandstärke: 100mm

.002 Vollwandvariante
 Standard 46dB(ISO 717)* - Beplankung beidseitig 12.5mm GKP
 VIP 49dB(ISO 717)* - Beplankung beidseitig 2x 12.5mm GKP
 Sonderanfertigung Liko-s
 (*Laborwerte)

Ausführung:

.001	Lichte Raumhöhe:mm Wandlänge:mm Stk
.002	Wandanschluss gerade, mittels Aluprofil 30 mm Stk
.003	Wandanschluss Anpassung an Fassade, Brüstung etc., mittels Aluprofil 30mm Stk
.004	Eckelement 90° 122mm, erstellt aus Aluprofil 112 mm Stk
.005	Eckverbindung variabel mittels runder Alusäule 100 mm Stk

.006	Elektroelement 144mm, erstellt aus Aluprofil 124 mm für Einbau von Steckdosen, Lichtschalter usw. Stk
.007	Profilfarbe: farblos eloxiert / RAL Stk
.008	Oberflächenfarbe: weiss, (Durafort Nr. 2013) Oberflächenfarbe: Durafort Nr. (gem. Kollektion) Stk