

# Leistungserklärung

gemäss Verordnung (EU) Nr. 305/2011



No. 001DOP-De-20160912

Für SilentPET® Akustikelemente

1. Eindeutiger Kenncode / Bezeichnung des Produkttyps

A) SilentPET® REC white, Home & Office, 50mm  
B) SilentPET® REC white, PRINT, 50mm  
C) SilentPET® REC white, Industry, 50mm

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Auftragsnummer (siehe Rechnung/Lieferschein)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Das Produkt wurde entwickelt um die Nachhallzeit in unterschiedlichen Umgebungen zu reduzieren bzw. die Akustik in Räumen zu verbessern.

4. Name, eingetragener Markenname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift:

SilentPET® / AMINA Products GmbH, Luzernerstrasse 91, 5630 Muri, Schweiz

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäss Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäss Anhang V:

System 4  
System 3 für das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

SP (Akkreditierungs Nr 1002) hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens von A) SilentPET® REC white Home & Office nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:  
Prüfbericht Nr. P601926, Klassifizierungsbericht Nr 3P01481-2DE

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist.

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

<u>Produkt Bezeichnung</u>	<u>Brandverhalten*</u>	<u>Montageart</u>	<u>Schallabsorption (<math>\alpha_w</math>)**</u>	<u>Klasse**</u>
A) SilentPET® REC white, Home & Office, 50mm	B-s1,d0	Direkt	0.65	C
		100mm Abhängung	0.85	B
		300mm Abhängung	0.90	A
		500mm Abhängung	0.90	A
B) SilentPET® REC white, PRINT, 50mm		Direkt, als Baffel Abstand 300mm	1.0	A
		Direkt, als Baffel Abstand 600mm	0.80	B
C) SilentPET® REC white, Industry, 50mm		Frei hängend Abstand 600mm	0.90	A

\*Brandverhalten Klassifizierung nach EN 13501-1:2007+A1:2009, Prüfverfahren gemäss EN13823 und EN ISO 11925-2.

\*\*Schallabsorption nach DIN EN ISO 354:2003, Ausgabe Dezember 2003 und DIN EN ISO 11654:1997, Ausgabe Juli 1997.

Technische Bewertungsstelle:

Schallabsorption: SG Bauakustik, Mülheim, Deutschland  
A) Nr. 1409-001-12 und Nr. 1409-002-12  
B) Nr. 1476-001-13  
C) Nr. 1476-002-13

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**AMINA Products GmbH**  
Produkte für den Innenausbau  
Luzernerstr. 91 CH-5630 Muri  
www.amina.ch

Rolf Bitter, Geschäftsführer

Muri, 2016-09-12