


| Posizione | Testo | Quantità | Un | Prezzo | Importo |
|----------------|---|----------|----|--------|---|
| 2411/12 | Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'18) | | | |  |
| 000 | <p>Condizioni</p> <hr/> <p>Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p> | | | | |
| .200 | 02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto. | | | | |
| 400 | <p>Risparmi e inserti</p> <hr/> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p> | | | | |
| 440 | <p>Inserti e nastri d'appoggio per costruzioni edili</p> <hr/> | | | | |
| .800 | Indicazione sui prodotti. | | | | |
| .810 | <p>Indicazione sui prodotti.</p> <p>01 Appoggi per solette HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten</p> <p>DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten</p> | | | | |
| | | | | | |

| Posizione | Testo | Quantità | Un | Prezzo | Importo |
|-----------|--|----------|----|---------|---------|
| 445 | Nastri d'appoggio per costruzioni edili, fornitura e posa. | | | | |
| .841 | 01 Appoggi per solette, fornitura e posa. Appoggi per solette posati su malta per murature 02 Marca: ISODEFO 03 Secondo il piano 04 Tipo: ISODEFO-10-E Appoggio di deformazione e per isolamento fonico per muratura semplice isolata termicamente. Deformazione ammissibile s: mm +/- 4.0 per deformazione. Fonoisolamento per via solida: dB 4-5 Spessore appoggi: mm 10.0 Pressione superficiale del nucleo per F_Cd: N/mm ² 3.00 Nucleo portante: granulato di gomma a base di legante poliuretano. Comportamento al fuoco IC: standard 5.2 Tolleranza larghezza appoggi: mm -0/+2 Fornitura in strisce di un metro. 05 Fornitura e posa. | 0 | up | | |
| .842 | 01 Specifiche v. pos. 445.841 02 Marca, tipo: ISODEFO-10-175-E 04 Larghezza appoggi = mm 175 08 Larghezza del nucleo = mm 150 13 up = 14 F_Cd = kN/m 450 F_Rd = kN/m 630 | 0 | up | | |
| .843 | 01 Specifiche v. pos. 445.841 02 Marca, tipo: ISODEFO-10-200-E 04 Larghezza appoggi = mm 200 08 Larghezza del nucleo = mm 150 13 up = 14 F_Cd = kN/m 450 F_Rd = kN/m 630 | 0 | up | | |
| .844 | 01 Specifiche v. pos. 445.841 02 Marca, tipo: ISODEFO-10-240-E 04 Larghezza appoggi = mm 240 08 Larghezza del nucleo = mm 190 13 up = 14 F_Cd = kN/m 570 F_Rd = kN/m 800 | 0 | up | | |
| | | | | Riporto | |

