


Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
<b>314F/13</b>	<b>Maçonnerie (V'18)</b>				
000	<p><b>Conditions générales</b></p> <hr/> <p>Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).                      Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).</p>				
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.				
600	<b>Isolations</b>				
610	<b>Isolations thermiques ou acoustiques sous et sur la maçonnerie</b>				
613	Bandes insonorisantes posées sur la maçonnerie, y compris lit de mortier.				
.831	02 Appui de séparation acoustique pour maçonnerie porteuse. Fourniture et pose. Selon plan:*	0	up	.....	.....
	Marque: ISONOVA-HS, ISONOVA-ES Entreprise HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Bande épaisseur mm3 04 Maçonnerie épaisseur mm 05 up = 06 Type: ISONOVA-HS-3 Appui de séparation acoustique. Isolation des bruits solidiens: dB jusqu'à 3 Epaisseur de l'appui: mm 3.0 Matériau: granules de caoutchouc avec liant polyuréthane. Rigidité C à 15 % compression de l'appui: N/mm 2.00 Comportement au feu I-I: standard 5.2 Coefficient de conductivité thermique lambda_D W/mk: 0.14 Livraison en rouleaux de m 20			Report:	.....
.832	02 Spécification en Pos. 613.831 ISONOVA-HS-3 04 Maçonnerie épaisseur mm 115-135 05 up =	0	up	.....	.....
.833	02 Spécification en Pos. 613.831 ISONOVA-HS-3 04 Maçonnerie épaisseur mm 140-160 05 up =	0	up	.....	.....
.834	02 Spécification en Pos. 613.831 ISONOVA-HS-3 04 Maçonnerie épaisseur mm 165-185 05 up =	0	up	.....	.....
.835	02 Spécification en Pos. 613.831 ISONOVA-HS-3 04 Maçonnerie épaisseur mm 05 up =	0	up	.....	.....
	<b>Total: HS-3 - ISONOVA</b>				.....