

JUMBO S2160/2

Tenda per grandi superfici, con 4 bracci telescopici in alluminio estruso e con molle a gas. Apertura e chiusura solo motorizzata, con motoriduttori a corrente alternata 230 V / 50 Hz con riduttore epicicloidale, finecorsa elettronico e protezione termica; connessione con grado di protezione IP54, cavo 50-150 cm, 4 poli doppio isolamento.

Barra quadra in acciaio zincato verniciato alle polveri. Rullo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva per l'inserimento del tessuto. Frontalino di grandi dimensioni, in alluminio estruso verniciato alle polveri, con estremità laterali, scanalature per il fissaggio dei bracci, del tessuto e del volant. Supporti laterali flottanti, per guidare lo spostamento del rullo avvolgitore, sostenuto da reggirullo con cinghia in nylon. In questo modo rullo e frontalino, essendo sempre perfettamente paralleli, permettono un corretto avvolgimento del tessuto.

Optional:

Azionamento elettrico

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm