

MESABOX S9170

Tenda con cassonetto e bracci telescopici, brevettati per grandi coperture. Azionamento con motoriduttore di serie, a corrente alternata 230 V / 50 Hz con freno a frizione, finecorsa elettronico e protezione termica. Connessione con grado di protezione IP54, cavo 50-150 cm, 4 poli doppio isolamento. Rullo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva per l'inserimento del tessuto. Cassonetto in alluminio estruso con scanalature per l'inserimento dello spazzolino. Profilo inferiore cassonetto con ulteriori scanalature per il fissaggio della molla di spinta. Testate laterali in lega di alluminio pressofuso, che supportano il rullo avvolgitore e permettono il fissaggio dei bracci telescopici. La flangia di fissaggio può ruotare sul proprio asse, per consentire il montaggio sia a parete che a soffitto. Aggancio rapido e fissaggio con grano filettato. Tenda dotata di meccanismo di regolazione frontale dell'inclinazione. Estetica compatta grazie al cassonetto di dimensioni contenute ed al frontalino arrotondato in alluminio estruso, che si adatta perfettamente al cassonetto. Frontalino con scanalature per il fissaggio dei bracci telescopici e del volant. Piastre di fissaggio in alluminio estruso, per montaggi di tende singole ed accoppiate.

Optional:**Azionamento elettrico**

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm