

METRO S3110

Tenda con bracci laterali. Apertura e chiusura con asta di manovra verniciata alle polveri nei colori standard e dotata di maniglia e gancio. Arganello a coppia conica con rapporto di trasmissione di 3,5:1. Rullo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva per l'inserimento del tessuto. Bracci laterali in alluminio estruso polverizzato, con sporgenza variabile e completi di molle a gas, per un angolo di apertura da 0 a 170gradi. Accessori in lega di alluminio. Montaggio su facciate o in luce. Supporto laterale perno tondo con boccia in nylon per perno 12 mm, in lega di alluminio polverizzato, per il fissaggio del rullo avvolgitore al soffitto o su facciata. Frontalino in alluminio estruso e polverizzato, con estremità laterali e scanalature per l'inserimento del volant e del tessuto.

Optional:

Azionamento elettrico

Con finecorsa meccanico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa meccanico. Protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm

Con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm