

PERGOLINO P3000

Pergola ad azionamento elettrico con motoriduttore a corrente alternata 230 V / 50 HZ con freno a frizione, finecorsa elettronico e protezione termica. Tessuto impermeabile. Connessione con grado di protezione IP54, cavo 150 cm, 4 poli doppio isolamento. Cassonetto arrotondato in alluminio estruso. Le testate laterali in lega di alluminio pressofuso, supportano il rullo avvolgitore ed il motoriduttore.

Montaggio a soffitto mediante l'impiego di apposite squadrette di fissaggio, oppure su facciata con piastre in lega di alluminio. Rullo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva per l'inserimento del tessuto. Frontalino in alluminio estruso, con estremità laterali e scanalature per l'inserimento del tessuto e dei carrelli di scorrimento. Il frontalino in posizione di chiusura si raccorda perfettamente con il cassonetto. Costante tensione del tessuto, garantita da un meccanismo di molle a gas e cavetti in acciaio, integrati nelle guide di scorrimento in alluminio estruso. Guide collegate a piantoni in alluminio, ancorati a tubolari da interrare al suolo o tubolari da inserire in apposite fioriere. Possibilità di spostare le guide verso il centro, fino a 100 cm per lato, (min. interasse guide 100 cm). Viteria in acciaio INOX.

Optional:

Azionamento elettrico

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm

Kit profilo intermedio. Tubo intermedio a sezione circolare in alluminio estruso, estremità in lega di alluminio. Profilo chiusura in alluminio estruso.