

RESOBOX BX8000

Tenda cassonata per grandi superfici, dotata di motoriduttore di serie, completa di tessuto in costante tensione. Tubo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva per l'inserimento del telo. Cassonetto in alluminio estruso, composto da due elementi con scanalature sulle estremità superiore e inferiore per l'inserimento dello spazzolino. Frontalino privo di ogiva per volant.

Le testate laterali, in alluminio pressofuso, supportano il tubo avvolgitore. La vite di regolazione permette la regolazione continua dell'inclinazione della tenda (0 - 40°). Il frontalino, di forma elegante e con un design che si adatta in modo ottimale al profilo del cassonetto, è realizzato in alluminio estruso ed è dotato di scanalature per l'aggancio dei bracci estensibili. I bracci estensibili in alluminio estruso, con snodi ad alta precisione, in alluminio pressofuso, sono dotati di molla di tensione interna e di due cavetti in acciaio inox, guidati dal gomito centrale.; lunghezza bracci fino a 300 cm; 350 cm e 400 cm. I supporti del cassonetto, fissati in corrispondenza dei bracci, consentono un semplice montaggio della tenda sia a parete che a soffitto. Il frontalino aderisce perfettamente al cassonetto dotato di estremità laterali in alluminio pressofuso. Piastre di fissaggio in alluminio estruso, con relative copri piastre, per montaggi singoli o in serie. Per raggiungere una larghezza massima di 18 m., le diverse parti vengono unite tramite il supporto cassonetto, con una tecnica brevettata.

Optional:

Azionamento elettrico

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm

Profilo volant in alluminio estruso, con ogiva per il fissaggio del volant al frontalino.

Volant con altezza regolabile; altezza max. 120 cm. Larghezza totale max. 1400 cm; per larghezze superiori a 700 cm: tessuto composto da due teli e 2 arganelli (sinistra e destra). Azionamento manuale.

Profilo di copertura per il tubo avvolgitore.