

SIGMA S7000

Store à bras articulés avec tirage par treuil. Entoilage avec tissu. Sortie et rentrée du store par manivelle amovible. Treuil planétaire avec démultiplication 3,5 : 1. Store sans tube porteur. Palier combiné pour montage sous dalle, fixation des bras et support du tube d'enroulement. Bras avec profilés en aluminium extrudé et articulations de précision en aluminium injecté. Ressorts de tension intégrés et câbles en inox avec protection des câbles sur l'articulation médiane. Tube d'enroulement en acier zingué avec gorge pour la fixation de la toile. Support combiné avec sécurité contre l'élévation des bras par le vent et réglage de la chute. Seulement avec supports pour montage sous dalle. Barre de charge en profilé d'aluminium extrudé multichambres et embouts latéraux, prévu pour la réception de la toile et du volant, avec gorge de fixation pour la réception des bras articulés. Manivelle thermolaquée de couleur standard, avec crochet et poignée en plastique.

Options:

Commande électrique

Avec moteur électronique: moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique selon le pays) avec frein électromécanique et fin-de-course électronique. Protection thermique, indice de protection IP54 (éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50 – 150 cm.

Avec moteur électronique ondes radio: moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique selon le pays) avec frein électromécanique et fin-de-course électronique. Récepteur radio intégré, protection thermique, indice de protection IP54 (éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50 – 150 cm.