

SIGMA S7200

Tenda a piastre separate senza barra, per montaggio a parete. Apertura e chiusura con asta di manovra verniciata alle polveri nei colori standard e dotata di maniglia e gancio. Arganello a coppia conica con rapporto di trasmissione 4,5:1. Bracci estensibili in alluminio estruso con molle integrate e cavetti in acciaio inox. Accessori in lega di alluminio pressofuso. Rullo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva, per l'inserimento del tessuto. Piastre con vite di regolazione dell'inclinazione integrata.

Frontalino in alluminio estruso, con estremità laterali e scanalature per il fissaggio dei bracci, del tessuto e del volant.

Optional:

Azionamento elettrico

Con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm

Tettuccio di protezione

In alluminio estruso.