

VENTOSOL VS6200

Store vertical avec technique à fermeture éclair

Profil de caisson extrudé de dimensions 145x100 mm (h/l) disponible en version cubique ou arrondie.

La variante cubique dispose de deux ouvertures de service : dans le bas et à l'avant. Ces caches peuvent être ouverts séparément en commençant par celui du bas. L'ouverture de service du bas offre également un accès lorsque l'installation est intégrée et les côtés inaccessibles.

La variante arrondie dispose d'une ouverture de service recouvrant à la fois l'avant et la partie inférieure. Celle-ci ne pouvant être enlevée qu'entièrement, ce modèle convient aux variantes de montage garantissant un bon accès.

Le tube d'enroulement a un diamètre de 85 mm.

Le rail d'extrémité est logé dans le caisson lorsque le store est remonté. Pour garantir une tension de toile toujours optimale, un fer de lestage supplémentaire est installé dans la barre de charge. La barre de charge est mobile pour réduire la formation de plis sur la toile.

La coulisse en 2 parties est disponible pour le montage mural direct, le montage sur huisserie et le montage avec supports de fixation. Toutes les coulisses disposent d'un guidage SIR pour assurer une tension élevée de la toile à tout moment.

Tous les profilés en aluminium et les pièces moulées en fonte d'aluminium sont thermolaqués.

Le VS6200 est disponible au choix avec un moteur électrique ou en version manuelle (treuil + manivelle). Les moteurs sont équipés de la détection d'obstacle de série. La détection d'obstacle n'est toutefois disponible que pour les variantes io et WT, la version RTS n'est pas disponible avec la détection d'obstacle.

Le VS6200 peut aussi être fourni en option en variante occultante avec toile Blockout et joint-brosse.