

Certificat de prestation

Cpno.: 10-0700

Type de produit:	STORES À DESCENTE VERTICALE (UNIVERSAL US3510/1 [3519/1], UNIVERSAL US3510/2 [3519/2], UNIVERSAL US3510 [3519/3], UNIVERSAL US3910/1 [3919/1], UNIVERSAL US3910/2 [3919/2], UNIVERSAL US3910/3 [3919/3] VERTICAL S4110/1 [4119/1], VERTICAL S4110/2 [S4119/2], VERTICAL S4110/3 [4110/3], VERTICAL LIGHT VS4300 VENTOSOL VS5100/1, VENTOSOL VS5100/2, VENTOSOL VS5200/1, VENTOSOL VS5200/2, VENTOSOL VS5400, VENTOSOL VS5600/1, VENTOSOL VS5600/2, MURALTO DS6200, FLOATINGBOX VM120/2), VENTOSOL-CRISTAL VC5300
Utilisation:	Protection solaire pour l'extérieur
Fabricant:	STOBAG SA STOBAG International Pilatusring 1 CH-5630 Muri
Responsable:	Ernst Meier
Certification:	Selon système d'évaluation 4 de la réglementation pour les matériaux de construction 305 / 2011 / EG
Explication prestation:	Classe de résistance au vent 0-3 selon DIN EN 13561

Classe de résistance au vent	Force de vent	Vitesse du vent
Classe 0	indéfini; produit non certifié ou inadapté	
Classe 1	4 (selon échelle Beaufort)	20 – 28 km/h
Classe 2	5 (selon échelle Beaufort)	29 – 38 km/h
Classe 3	6 (selon échelle Beaufort)	39 – 49 km/h

Le bulletin de livraison appartenant à la commande sur lequel sont mentionnées les classes de résistance au vent spécifiques au produit par position fait office de complément à ce certificat de prestation. Le produit répond, lors d'un usage adapté, aux principales exigences fixées par les normes suivantes:

Norme harmonisée: DIN EN 13561



Ernst Meier
Directeur recherche & développement

Muri, Mars 2015