

### **VENTOSOL VS6200**

Tende a scorrimento verticale con tecnica di chiusura automatica

StranggeProfilo pressofuso del cassonetto con misure 160x130 mm (A/L), disponibile sia in versione squadrata che rotonda.

La versione squadrata è dotata di due aperture di servizio, attraverso una copertura inferiore e una frontale. Tali coperture possono essere aperte separatamente, ma prima va aperta quella inferiore. Attraverso l'apertura inferiore l'accesso è garantito anche quando l'impianto è incassato e i lati non sono accessibili.

La versione rotonda è dotata di una sola apertura di servizio, che copre sia la parte frontale che quella inferiore. La copertura può essere rimossa solo per intero, pertanto questa versione è adatta soltanto per tipi di montaggio che garantiscono un buon accesso.

Il rullo avvolgitore ha un diametro di 85 mm.

In posizione chiusa, il frontalino è incassato nel cassonetto. Per avere sempre un tessuto ben teso, all'interno del profilo del frontalino è montato un ferro di rinforzo supplementare. Il frontalino è mobile per ridurre la formazione di pieghe nel tessuto.

La guida laterale a due elementi è disponibile nella versione per montaggio diretto a parete, per montaggio in luce e per montaggio con staffe di fissaggio. Tutte le guide laterali sono dotate di una guida SIR, che garantisce una costante ed elevata tensione del telo.

Tutti i profili di alluminio e tutti i componenti pressofusi di alluminio sono verniciati a polvere.

Il VS6200 è disponibile a scelta con motoriduttore elettrico oppure azionamento manuale (arganello + asta di manovra manuale). I motori sono dotati di serie di dispositivo di riconoscimento ostacoli. Il riconoscimento ostacoli, però, è disponibile soltanto per le versioni io e WT; la versione RTS non è disponibile con riconoscimento ostacoli.

Il VS6200 può essere fornito anche nella versione oscurante (optional) con tessuto Blockout e spazzole.