

237 Kanalisationen und Entwässerungen

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

400 Rohrleitungssysteme

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

470 Rohre und Formstücke aus Polypropylen

.800 Produktenachweis.

47 AWADUKT PP SN2/4/SN10/SN16.
 REHAU Vertriebs AG
 SCHWEIZ

474 Formstücke aus PP (1).

.500 Rohranschlüsse erstellen, mit STM, elastisch dichten. Inkl. Materiallieferungen.

.510 Anschlussstücke aus PP auf B-R versetzen, inkl. Dichtung und Kernbohrung.

47 REHAU AWADOCK Anschluss.
 REHAU Vertriebs AG
 SCHWEIZ

.511 01 DN/OD 160

02 Anschlusswinkel Grad 90°

03 Zu Pos.

04 Einschraubkrone mit Kugelgelenk

05 Anschlussdichtung aus EPDM mit zusätzlicher Queldichtung

08 Hauptrohr DN

99 REHAU AWADOCK

- -

A

1 St

.512 01 DN/OD 200

02 Anschlusswinkel Grad 90°

03 Zu Pos.

04 Einschraubkrone mit Kugelgelenk

05 Anschlussdichtung aus EPDM mit zusätzlicher Queldichtung

08 Hauptrohr DN

99 REHAU AWADOCK

- -

A

1 St

474.520	Anschlusssättel aus PP auf PP-R versetzen, inkl. Rohrausschnitt.			
47	REHAU AWADOCK POLYMER CONNECT. REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ			
.521	01 DN/OD 160			
	02 Anschlusswinkel Grad 90°			
	03 Zu Pos.			
	04 mechanische befestigt Anschluss mit Kugelgelenk			
	05 Anschlussdichtung aus EPDM mit zusätzlicher Queldichtung			
	08 Hauptrohr DN/OD			
	99 AWADOCK POLYMER CONNECT			
	- -	A	1 St
.522	01 DN/OD 200			
	02 Anschlusswinkel Grad 90°			
	03 Zu Pos.			
	04 mechanische befestigt Anschluss mit Kugelgelenk			
	05 Anschlussdichtung aus EPDM mit zusätzlicher Queldichtung			
	08 Hauptrohr DN/OD			
	99 AWADOCK POLYMER CONNECT			
	- -	A	1 St
.523	01 DN/OD 160			
	02 Anschlusswinkel Grad 90°			
	03 Zu Pos.			
	04 Anschweisssattel			
	06 Nenn-Ringsteifigkeit SN 10			
	07 Rohrreihe S 12.5			
	08 Hauptrohr DN/OD 200, 250, 315, 400			
	99 AWADUKT PP Anschweisssattel			
	- -	A	1 St
.700	Rohrverbindungen und Uebergangsstücke auf Rohre aus anderen Materialien versetzen und elastisch dichten. Inkl. Materiallieferungen.			
.730	Uebergangsstücke PP-R auf B-R.			
47	REHAU AWADUKT-Flex. REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ			
.731	01 DN/OD			
	04 EPDM-Manschette mit rostfreien Edelstahlbändern mechanisch befestigt			
	99 AWADUKT Flex			
	- -	A	1 St
.740	Uebergangsstücke PP-R auf FZ-R.			
01	REHAU AWADUKT Flex REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ			
.741	01 DN/OD			
	04 EPDM-Manschette mit rostfreien Edelstahlbändern mechanisch befestigt			
	99 AWADUKT Flex			
	- -	A	1 St

474.750	Uebergangsstücke PP-R auf STZ-R.				
01	REHAU AWADUKT Flex				
	REHAU Vertriebs AG				
	SCHWEIZ				
.751	01 DN/OD				
	04 EPDM-Manschette mit rostfreien				
	Edelstahlbändern mechanisch befestigt				
	99 AWADUKT Flex				
	- -	A	1 St
.760	Uebergangsstücke PP-R auf GGG-R.				
01	REHAU AWADUKT Flex				
	REHAU Vertriebs AG				
	SCHWEIZ				
.761	01 DN/OD				
	04 EPDM-Manschette mit rostfreien				
	Edelstahlbändern mechanisch befestigt				
	99 AWADUKT Flex				
	- -	A	1 St
Total 400	Rohrleitungssysteme			
Total 237	Kanalisationen und Entwässerungen			
Gesamttotal				