

237 Kanalisationen und Entwässerungen

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefeldern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

400 Rohrleitungssysteme

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

470 Rohre und Formstücke aus Polypropylen

.800	Produktenachweis.				
47	AWADUKT PP SN2/4/SN10/SN16. REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ				
471	Polypropylenrohre PP-R liefern und verlegen.				
.100	PP-R ohne Füllstoff, mit STM, elastisch dichten.				
47	AWADUKT PP SN4/SN2 Vollwand. REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ				
.110	Nenn-Ringsteifigkeit SN 4, Rohrreihe S 16.				
.111	DN/OD 110.				
99	AWADUKT PP SN 4	A	1.00 m
-	-				
.112	DN/OD 125.				
99	AWADUKT PP SN 4	A	1.00 m
-	-				
.113	DN/OD 160.				
99	AWADUKT PP SN 4	A	1.00 m
-	-				
.114	DN/OD 200.				
99	AWADUKT PP SN 4	A	1.00 m
-	-				
.115	DN/OD 250.				
99	AWADUKT PP SN 2	A	1.00 m
-	-				
.116	DN/OD 315.				
99	AWADUKT PP SN 2	A	1.00 m
-	-				
.117	DN/OD 400.				
99	AWADUKT PP SN 2	A	1.00 m
-	-				

472	Polypropylen-Sickerrohre PP-S, Polypropylen-Versickerungsrohre PP- VS und flexible Drainagerohre aus PP liefern und verlegen.				
.001	01 PP-Sickerrohr ohne Füllstoffe 02 AWADUKT PP SN 4 REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ 03 DN/OD 05 STM 06 Gummidichtung 07 Nenn-Ringsteifigkeit am Si- ckerrohr SN 4 08 Rohrreihe S 16 09 Norm für Grundrohr SN EN 1852 10 gelocht 99 AWADUKT PP SN 4 Sickerrohr - -	A	1.00 m
474	Formstücke aus PP (1).				
.100	Bogen verlegen, mit STM, elastisch dichten. Spritzguss oder stumpf geschweisst aus Segmenten. Inkl. Materiallieferungen. Formstücke müssen gleiche Materialqualität aufweisen wie Rohre. 47 AWADUKT PP SN4/SN16. REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ				
.110	Bis Grad 45, Nenn-Ringsteifigkeit SN 4, Rohrreihe S 16.				
.111	DN/OD 110. 01 Zu Pos. 471.111 99 AWADUKT PP SN 4 - -	A	1 St
.112	DN/OD 125. 01 Zu Pos. 471.112 99 AWADUKT PP SN 4 - -	A	1 St
.113	DN/OD 160. 01 Zu Pos. 471.113 99 AWADUKT PP SN 4 - -	A	1 St
.114	DN/OD 200. 01 Zu Pos. 471.114 99 AWADUKT PP SN 4 - -	A	1 St
.115	01 DN/OD 250 02 Zu Pos. 471.115 99 AWADUKT PP SN 2 - -	A	1 St
.116	01 DN/OD 315 02 Zu Pos. 471.116 99 AWADUKT PP SN 2 - -	A	1 St
.117	01 DN/OD 400 02 Zu Pos. 471.117 99 AWADUKT PP SN 2 - -	A	1 St

474.130	Grad 46 bis 90, Nenn-Ringsteifigkeit SN 4, Rohrreihe S 16.				
.131	DN/OD 110.				
	01 Zu Pos. 471.111				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St
.132	DN/OD 125.				
	01 Zu Pos. 471.112				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St
.133	DN/OD 160.				
	01 Zu Pos. 471.113				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St
.134	DN/OD 200.				
	01 Zu Pos. 471.114				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St
.135	01 DN/OD 250				
	02 Zu Pos. 471.115				
	99 AWADUKT PP SN 2				
	- -	A	1 St
.136	01 DN/OD 315				
	02 Zu Pos. 471.116				
	99 AWADUKT PP SN 2				
	- -	A	1 St
.137	01 DN/OD 400				
	02 Zu Pos. 471.117				
	99 AWADUKT PP SN 2				
	- -	A	1 St
.400	Abzweige verlegen, Spritzguss oder stumpf geschweisst. Inkl. Materiallieferungen. Formstücke müssen gleiche Materialqualität aufweisen wie Rohre.				
.410	Grad 45 bis 90, mit STM, elastisch dichten, Nenn-Ringsteifigkeit SN 4, Rohrreihe S 16.				
.411	DN/OD 110/110.				
	01 Zu Pos. 471.111				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St
.412	DN/OD 125/110 bis 125.				
	01 Zu Pos. 471.112				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St
.413	DN/OD 160/110 bis 160.				
	01 Zu Pos. 471.113				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St
.414	DN/OD 200/110 bis 160.				
	01 Zu Pos. 471.114				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St
.415	DN/OD 200/200.				
	01 Zu Pos. 471.115				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St
.416	01 DN/OD				
	02 Zu Pos.				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St

474.500	Rohranschlüsse erstellen, mit STM, elastisch dichten. Inkl. Materiallieferungen.				
.510	Anschlussstücke aus PP auf B-R versetzen, inkl. Dichtung und Kernbohrung.				
	47 REHAU AWADOCK Anschluss. REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ				
.511	01 DN/OD 160 02 Anschlusswinkel Grad 90° 03 Zu Pos. 04 Einschraubkrone mit Kugelgelenk 05 Anschlussdichtung aus EPDM mit zusätzlicher Queldichtung 08 Hauptrohr DN 99 REHAU AWADOCK				
	- -	A	1 St
.512	01 DN/OD 200 02 Anschlusswinkel Grad 90° 03 Zu Pos. 04 Einschraubkrone mit Kugelgelenk 05 Anschlussdichtung aus EPDM mit zusätzlicher Queldichtung 08 Hauptrohr DN 99 REHAU AWADOCK				
	- -	A	1 St
.520	Anschlussstättel aus PP auf PP-R versetzen, inkl. Rohrausschnitt.				
	47 REHAU AWADOCK POLYMER CONNECT. REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ				
.521	01 DN/OD 160 02 Anschlusswinkel Grad 90° 03 Zu Pos. 04 mechanische befestigt Anschluss mit Kugelgelenk 05 Anschlussdichtung aus EPDM mit zusätzlicher Queldichtung 08 Hauptrohr DN/OD 99 AWADOCK POLYMER CONNECT				
	- -	A	1 St
.522	01 DN/OD 200 02 Anschlusswinkel Grad 90° 03 Zu Pos. 04 mechanische befestigt Anschluss mit Kugelgelenk 05 Anschlussdichtung aus EPDM mit zusätzlicher Queldichtung 08 Hauptrohr DN/OD 99 AWADOCK POLYMER CONNECT				
	- -	A	1 St
.700	Rohrverbindungen und Uebergangsstücke auf Rohre aus anderen Materialien versetzen und elastisch dichten. Inkl. Materiallieferungen.				
.710	Ueberschiebmuffen.				
	01 REHAU AWADUKT PP REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ				

474.711	01 DN/OD				
	02 Nenn-Ringsteifigkeit SN 4				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St
.720	Doppel-STM.				
	01 REHAU AWADUKT PP				
	REHAU Vertriebs AG				
	SCHWEIZ				
.721	01 DN/OD				
	02 Nenn-Ringsteifigkeit SN 4				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St
.730	Uebergangsstücke PP-R auf B-R.				
	47 REHAU AWADUKT-Flex.				
	REHAU Vertriebs AG				
	SCHWEIZ				
.731	01 DN/OD				
	04 EPDM-Manschette mit rostfreien				
	Edelstahlbändern mechanisch befestigt				
	99 AWADUKT Flex				
	- -	A	1 St
.740	Uebergangsstücke PP-R auf FZ-R.				
	01 REHAU AWADUKT Flex				
	REHAU Vertriebs AG				
	SCHWEIZ				
.741	01 DN/OD				
	04 EPDM-Manschette mit rostfreien				
	Edelstahlbändern mechanisch befestigt				
	99 AWADUKT Flex				
	- -	A	1 St
.750	Uebergangsstücke PP-R auf STZ-R.				
	01 REHAU AWADUKT Flex				
	REHAU Vertriebs AG				
	SCHWEIZ				
.751	01 DN/OD				
	04 EPDM-Manschette mit rostfreien				
	Edelstahlbändern mechanisch befestigt				
	99 AWADUKT Flex				
	- -	A	1 St
.760	Uebergangsstücke PP-R auf GGG-R.				
	01 REHAU AWADUKT Flex				
	REHAU Vertriebs AG				
	SCHWEIZ				
.761	01 DN/OD				
	04 EPDM-Manschette mit rostfreien				
	Edelstahlbändern mechanisch befestigt				
	99 AWADUKT Flex				
	- -	A	1 St
.800	Reduktionen versetzen. Inkl.				
	Materiallieferungen.				
	01 REHAU AWADUKT PP				
	REHAU Vertriebs AG				
	SCHWEIZ				
.810	Mit STM, elastisch dichten, Nenn-				
	Ringsteifigkeit SN 4, Rohrreihe S 16.				
.811	DN/OD 125/110.				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St
.812	DN/OD 160/110 bis 125.				
	99 AWADUKT PP SN 4				
	- -	A	1 St

474.813	DN/OD 200/110 bis 125.					
	99 AWADUKT PP SN 4					
	- -	A	1 St	
.814	DN/OD 200/160.					
	99 AWADUKT PP SN 4					
	- -	A	1 St	
.815 01	DN/OD					
	99 AWADUKT PP SN 4					
	- -	A	1 St	
Total 400	Rohrleitungssysteme				
Total 237	Kanalisationen und Entwässerungen				
Gesamttotal					
