

237 Kanalisationen und Entwässerungen

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

610 Kontrollschächte

.800 Produktenachweis.

.810 Schachtböden.

47 REHAU AWASCHACHT PP.
REHAU Vertriebs AG
SCHWEIZ

617 Kontrollschächte KS aus Polypropylen-Fertigteilen liefern und erstellen.

.001 01 AWASCHACHT PP DN 1000
KONTROLLSCHACHT

02 Polypropylen gem. SN EN 1852
Wanddicke min. 12 mm

03 REHAU AWASCHACHT PP DN 1000

05 Schacht
DN 1000

06 Konus
DN 1000/625

07 Einlauf DN

08 Auslauf DN

09 inkl. integrierte Schachtfutter

10 Gerinne DN

11 Schachttiefe m

12 Schachtringdichtung
lastfreie EPDM-Gummidichtung

13 Nach Plan

14 inkl. vormontierter Schachtleiter
inkl. 10 Jahre Herstellergarantie

99 KS Nr.

- -

A

1 St

.002 01 AWASCHACHT PP DN 1000 TWIN
Schmutzwasser und
Regenwasserleitung in einem Schacht

02 Polypropylen gem. SN EN 1852
Wanddicke min. 12 mm

03 REHAU AWASCHACHT PP DN 1000

05 Schacht
DN 1000

617.002	06	Konus DN 1000/625			
	07	Einlauf DN SW Einlauf DN RAW			
	08	Auslauf DN SW Auslauf DN RAW			
	09	inkl. integrierte Schachtfutter			
	10	Gerinne DN SW gerade/abgewinkelt Reinigungsöffnung DN RAW			
	11	Schachttiefe m			
	12	Schachtringdichtung lastfreie EPDM-Gummidichtung			
	13	Nach Plan			
	14	inkl. vormontierter Schachtleiter inkl. 10 Jahre Herstellergarantie			
	99	KS Nr. - -	A	1 St
.003	01	AWASCHACHT PP DN 1000 DOPPELROHRSCHACHT			
	02	Polypropylen gem. SN EN 1852 Wanddicke min. 12 mm			
	03	REHAU AWASCHACHT PP DN 1000			
	05	Schacht DN 1000			
	06	Konus DN 1000/625			
	07	Einlauf DN Mediumrohr Anschluss DN Hüllrohr			
	08	Auslauf DN Mediumrohr Anschluss DN Hüllrohr			
	09	inkl. integrierte Schachtfutter			
	10	Gerinne DN			
	11	Schachttiefe m			
	12	Schachtringdichtung lastfreie EPDM-Gummidichtung			
	13	Nach Plan			
	14	inkl. vormontierter Schachtleiter inkl. 10 Jahre Herstellergarantie			
	99	KS Nr. - -	A	1 St
.004	01	AWASCHACHT PP DN 1000 ENERGIEUMWANDLUNGSSCHACHT			
	02	Polypropylen gem. SN EN 1852 Wanddicke min. 12 mm			
	03	REHAU AWASCHACHT PP DN 1000			
	05	Schacht DN 1000			
	06	Konus DN 1000/625			
	07	Einlauf DN			
	08	Auslauf DN			
	09	inkl. integrierte Schachtfutter			
	10	Gerinne DN Kugelboden für Bminderung der Fließgeschwindigkeit			
	11	Schachttiefe m			
	12	Schachtringdichtung lastfreie EPDM-Gummidichtung			
	13	Nach Plan			
	14	inkl. vormontierter Schachtleiter inkl. 10 Jahre Herstellergarantie			
	99	KS Nr. - -	A	1 St

- 617.005 01 AWASCHACHT PP DN 1000
 PUMPENSCHACHT
- 02 Polypropylen gem. SN EN 1852
 Wanddicke min. 12 mm
- 03 REHAU AWASCHACHT PP DN 1000
- 05 Schacht
 DN 1000
- 06 Konus
 DN 1000/625
- 07 Einlauf DN
- 08 Auslauf DN Pumpendruckleitung
- 09 inkl. integrierte Schachtfutter
 Pumpeninstallation bauseits/ab Werk
- 11 Schachttiefe m
 Inhalt m3
- 12 Schachtringdichtung
 Verschweissung ab Werk,
 komplett einteilig
- 13 Nach Plan
- 14 inkl. vormontierter Schachtleiter
 inkl. 10 Jahre Herstellergarantie
- 99 KS Nr.

- - A 1 St

- .006 01 AWASCHACHT PP DN 1000
 RÜCKSTAUSCHACHT
- 02 Polypropylen gem. SN EN 1852
 Wanddicke min. 12 mm
- 03 REHAU AWASCHACHT PP DN 1000
- 05 Schacht
 DN 1000
- 06 Konus
 DN 1000/625
- 07 Einlauf DN
- 08 Auslauf DN
- 09 inkl. integrierte Schachtfutter
 integrierte Rückstauklappe Typ
- 10 Gerinne DN
 geschlossenes Gerinne mit
 Reinigungsöffnung
- 11 Schachttiefe m
- 12 Schachtringdichtung
 lastfreie EPDM-Gummidichtung
- 13 Nach Plan
- 14 inkl. vormontierter Schachtleiter
 inkl. 10 Jahre Herstellergarantie
- 99 KS Nr.

- - A 1 St

- .007 01 AWASCHACHT PP DN 1000
 EINLAUF/SCHLAMMSAMMLER
- 02 Polypropylen gem. SN EN 1852
 Wanddicke min. 12 mm
- 03 REHAU AWASCHACHT PP DN 1000
- 05 Schacht
 DN 1000
- 06 Konus
 DN 1000/625
- 07 Einlauf DN
- 08 Auslauf DN
- 09 inkl. integrierte Schachtfutter
- 11 Schachttiefe m
- 12 Schachtringdichtung
 lastfreie EPDM-Gummidichtung
- 13 Nach Plan
- 14 inkl. vormontierter Schachtleiter
 inkl. 10 Jahre Herstellergarantie

617.007	99	SS Nr.				
		-	-	A	1 St
.008	01	AWASCHACHT PP DN 1000				
		DROSSELSCHACHT				
	02	Polypropylen gem. SN EN 1852				
		Wanddicke min. 12 mm				
	03	REHAU AWASCHACHT PP DN 1000				
	05	Schacht				
		DN 1000				
	06	Konus				
		DN 1000/625				
	07	Einlauf DN				
	08	Auslauf DN				
	09	inkl. integrierte Schachtfutter				
		Abflussdrossel				
		Typ: REHAU				
		(Lochblende/Rasterdrossel/Gewindedrossel)				
		Drosselabfluss: l/s				
	11	Schachttiefe m				
	12	Schachtringdichtung				
		lastfreie EPDM-Gummidichtung				
	13	Nach Plan				
	14	inkl. vormontierter Schachtleiter				
		inkl. 10 Jahre Herstellergarantie				
	99	DS Nr.				
		-	-	A	1 St
660		Leitungsanschlüsse				
661		Zusätzliche Leitungsanschlüsse in				
		Schächten aus Fertigteilen liefern und				
		erstellen.				
.200		In Schächten mit Fertigteilen aus				
		anderen Materialien als Beton.				
.251	01	AWASCHACHT PP DN				
	02	Mit Gerinne.				
	05	Leitung DN				
	06	inkl. Schachtfutter				
		-	-	A	1 St
.252	01	AWASCHACHT PP DN				
	03	Ohne Gerinne.				
	05	Leitung DN				
	06	inkl. Schachtfutter				
		-	-	A	1 St
670		Zwischenringe, Konusse,				
		Abdeckungen und Aufsätze				
674		Abdeckplatten.				
.100		Versetzen auf definitive Höhe. Inkl.				
		Liefen.				
.101	01	Betonauflagering				
	02	Klasse D 400				
	03	REHAU Vertriebs AG				
		SCHWEIZ				
	04	Zu Pos. 617.				
	05	Plattenabmessung mm 925				
	06	Aussparung				
		DN 625				
	07	Rahmen				
		Beschreibung				
	08	Deckel				
		Beschreibung				
		-	-	A	1 St

680 Armaturen

682 Leitern und Zubehör.

.200 Einsteighilfen zu Schachtleitern.

.210 Liefern.

.211 01 Edelstahl

03 Zu Pos. 617.

04 Einsteighilfe mit Schutzgriff

L = ca. 1.60 m

inkl. Hülse zur Befestigung

- -

A

1 St

.....

Total 600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen

Total 237 Kanalisationen und Entwässerungen

Gesamttotal
