


NPK Bau Volltext	Projekt: Rufalex - Leistungsverzeichnis: Montfix-5 - Maxisafe 55				Seite 1 18.5.2018
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
347D/13 000	Sonnen- und Wetterschutzanlage n (V'17) Bedingungen				
	<ul style="list-style-type: none"> . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10). 				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 347D/2013. 01 Sonnen- und Wetterschutzanlagen (V'17)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	Rollläden				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
240	Sicherheitsrollläden				
241	Sicherheitsrollläden.				
.100	Geprüft, mit Hochstossicherung und automatischer Verriegelung. 37 MONTFIX MAXISAFE RUFALLEX Rollladen-Systeme AG Kirchberg BE				
.101	01 Widerstandsklasse WK3. 03 MONTFIX MAXISAFE mit Manuellem Antrieb. Selbsttragendes Rolladen-Einbausystem MONTFIX 55 (Fixsystem auf Führung montiert). Seitenlager Höhenverstellbar aus Stahl verzinkt. Wellenlagerung über Kugellager mit Feststellschraube. Welle: Achtkant-Welle (Walze) aus Stahl verzinkt mit verschraubbarem Teleskopeinschub. Rolladenpanzer: MAXISAFE mit Zusatzwinkeln befestigt. Alu-Schiebepprofile mm 55x12, leicht bombiert mit 3 Zierrillen. Aluminium stranggepresst, farblos anodisiert. Absolut flächenstabil. Schlussstab Aluminium stranggepresst, farblos anodisiert.	0	St
				Übertrag

NPK 347 V'17 Volltext	Projekt: Rufalex - Leistungsverzeichnis: Montfix-5 - Maxisafe 55	Seite 2 18.5.2018			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
99	07 Führungsschienen Aluminium stranggepresst mm 26x80, farblos anodisiert (Windlastausführung). 08 Kurbel Gelenkkurbel: Aluminium oder Stahl (definieren!). Beschichtet: weiss oder grau (definieren!). Kreuzgelenk aus Druckguss mit Abdeckplatte in identischer Farbe wie Kurbel. Schneckenradgetriebe aus Zamak. *11 Windwiderstandsklasse* *12 (bk)x(hl) mmx....* *99 Standard-Farbtone Rolladenpanzer:*				
.102	01 Widerstandsklasse WK3. 03 MONTFIX MAXISAFE 55 mit Motorantrieb Wellenmodul mm 40. Selbsttragendes Rolladen-Einbausystem MONTFIX (Fixsystem auf Führung montiert). Seitenlager Höhenverstellbar aus Stahl verzinkt. Wellenlagerung über Kugellager mit Feststellschraube. Welle: Achtkant-Welle (Walze) aus Stahl verzinkt mit verschraubbarem Teleskopeinschub. Rolladenpanzer: MAXISAFE 55 mit Zusatzwinkeln befestigt. Alu-Schiebepprofile mm 55x12, leicht bombiert mit 3 Zierrillen. Aluminium stranggepresst, farblos anodisiert. Absolut flächenstabil. Schlussstab Aluminium stranggepresst, farblos anodisiert. 07 Führungsschienen Aluminium stranggepresst mm 26x80, farblos anodisiert (Windlastausführung). 09 Motor Wellenmodul mm 40: Rohrmotorantrieb V 230, mit el. Endlagendefinition. Automatischer Behanglängenausgleich und Produktschutz bei festfrieren oder blockieren des Behangs. *11 Windwiderstandsklasse* *12 (bk)x(hl) mmx....* *99 Standard-Farbtone Rolladenpanzer:*	0	St
99	*11 Windwiderstandsklasse* *12 (bk)x(hl) mmx....* *99 Standard-Farbtone Rolladenpanzer:*				
.103	01 Widerstandsklasse WK3.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
03	<p>MONTFIX MAXISAFE 55 mit Motorantrieb Wellenmodul mm 60.</p> <p>Selbsttragendes Rolladen-Einbausystem MONTFIX (Fixsystem auf Führung montiert). Seitenlager Höhenverstellbar aus Stahl verzinkt. Wellenlagerung über Kugellager mit Feststellschraube.</p> <p>Welle: Achtkant-Welle (Walze) aus Stahl verzinkt mit verschraubbarem Teleskopeinschub.</p> <p>Rolladenpanzer: MAXISAFE 55 mit Zusatzwinkeln befestigt. Alu-Schiebepprofile mm 55x12, leicht bombiert mit 3 Zierrillen. Aluminium stranggepresst, farblos anodisiert. Absolut flächenstabil. Schlussstab Aluminium stranggepresst, farblos anodisiert.</p>				
07	Führungsschienen Aluminium stranggepresst mm 26x80, farblos anodisiert (Windlastausführung).				
09	Motor Wellenmodul mm 60: Rohrmotorantrieb V 230, mit drehmomentgesteuerter Endlagendefinition. Automatischer Behanglängenausgleich, Hinderniserkennung und Produktschutz beim Blockieren des Behangs.				
11	Windwiderstandsklasse				
12	(bk)x(hl) mmx....				
99	Standard-Farbtone Rolladenpanzer:				
99					
280	Mehrleistungen zu Rollläden				
281	Mehrleistungen zu Rollläden für andere Farbtöne und Oberflächenbehandlungen.				
.100	Bei Rollladenpanzern.				
.101	Andere Farbtöne als Standardausführung. *02 Farbtone* *03 Zu Pos.*	0	m2
				Übertrag

NPK 347 V'17 Volltext	Projekt: Rufalex - Leistungsverzeichnis: Montfix-5 - Maxisafe 55				Seite 4 18.5.2018
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
283	Mehrleistungen zu Rollläden für andere Ausführungen.				
.100	Führungsschienen.				
.104	01 Führungsschienenverstärkung mm 86x40x4, lackiert. *02 Zu Pos.* 04 LE = Anzahl Rollläden St. .	0	LE
.200	Kurbeln.				
.201	Kurbeln mit ausziehbarer Kurbelstange. *01 Zu Pos.*	0	St
.300	Stäbe.				
.302	01 Licht- und Luftschlitze mm 20x2. *02 Zu Pos.* *03 Anzahl Lamellen mit Licht- und Luftschlitzen: St. *	0	St
.304	01 Fensterprofil Aluminium eloxiert mit Plexi-Glas. *02 Zu Pos.* *03 Anzahl Lamellen mit Fensterlichtprofil: St.*	0	St
600	Blenden und Abdeckungen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
680	Mehrleistungen zu Blenden und Abdeckungen				
681	Mehrleistungen zu Blenden und Abdeckungen von Rollläden und Lamellenstoren.				
.801	01 Anti-Dröhn-Platte zur Schallreduktion. *05 Zu Pos.* 08 LE = St.	0	LE
.802	01 Blendenverstärkung aus Stahl mm 2, lackiert. *04 Farbton* *05 Zu Pos.* 08 LE = St.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
900	Steuerungen, Bedienungselemente und automatische Funktionen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
960	Nebenarbeiten und Mehrleistungen zu Steuerungen				
962	Mehrleistungen zu Steuerungen.				
.807	01 Motorenmodul SIMU T6 DMI. 06 LE = St.	0	LE
.811	01 Funkmotor SIMU T6 Hz-02. 06 LE = St.	0	LE
.814	01 Zusätzliche Bedienungselemente für elektrische Antriebe. *02 Beschreibung* 06 LE = St.	0	LE
	Total: Montfix-5 - Maxisafe 55			