

BauderLIQUITEC Vlies PV 110

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	Polyestervlieseinlage für BauderLIQUITEC PMMA-System	
Anwendung	Abdichtungen, nach SIA-Norm 271	
Farbe	weiss	
Zulassung	in Verbindung mit dem BauderLIQUITEC PMMA-System	
Artikel-Nummer	Rollenbreite 15 cm	2320 0015
	Rollenbreite 21 cm	2320 0021
	Rollenbreite 26 cm	2320 0026
	Rollenbreite 31 cm	2320 0031
	Rollenbreite 50 cm	2320 0050
	Rollenbreite 105 cm	2320 0105

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Dicke	TPA 1 (Anl. An ISO 9073 T.1)	mm	0,70
Gewicht	TPA 1 (Anl. An ISO 9073 T.1)	g/m ²	110
Rollenlänge	-	m	50
Höchstzugkraft längs	TPA 1 (Anl. An ISO 9073 T.1)	N/5 cm	185
Höchstzugkraft quer	TPA 1 (Anl. An ISO 9073 T.1)	N/5 cm	240
Gefahrstoff	EU-Richtlinie 1907/2006	-	-
Gefahrgut	GGVS	-	-

Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen.