


## Ausschreibung und Angebot Nr. 700

<b>700</b>	<b>ebea DS-R Rohreinfassung</b>		
<b>241</b>	<b>Ortbetonbau</b>		
000	<p>Bedingungen</p> <p>-----</p> <p>. Individueller Bereich          (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.          . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>		
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.		
500	<p>Bewehrungen</p> <p>-----</p> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>		
530	<p>Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen</p> <p>-----</p>		
p .800	Produktenachweis.		
p .810	Durchstanzbewehrungen, Dübelleisten. ebea DS-R Rohreinfassung RUWA Drahtschweisswerk AG Sumiswald		
533	Durchstanzbewehrungen.		
.001	<p>Rohreinfassungssystem.          ebea DS-R 10-100-235-20.          Stahl B500B.          Bauteildicke m 0,28.          Liefern und verlegen.          LE = Stk.          Standardlänge m 0,80. :1</p>	LE	
.002	<p>Rohreinfassungssystem.          ebea DS-R 10-150-225-35.</p>		
	Übertrag		

533.002	Stahl B500B. Bauteildicke m 0,30. Liefern und verlegen. LE = Stk. Standardlänge m 0,80 halbiert. :2	LE	.....	.....
.003	Rohreinfassungssystem. ebea DS-R 10-200-315-40. Stahl B500B. Bauteildicke m 0,40. Liefern und verlegen. LE = Stk. Standardlänge m 0,80. :3	LE	.....	.....
<b>241</b>	<b>Total Ortbetonbau</b>		.....	.....