



+ Tapis universels



GEGGUS[®]




Prix attractifs par palette complète!

KARO AS caillebotis caoutchouc



Pour l'extérieur

Caillebotis en caoutchouc plein, très résistants à l'usure et aux intempéries. Très efficaces pour le nettoyage des semelles, spécialement indiqués dans les zones humides et de montagne (neige). Peuvent être équipés en option de brosses rondes disponibles en noir, rouge, vert, jaune, bleu ou gris. Indéformables, robustes, durables et faciles à entretenir. Livrables en toutes dimensions et toutes formes géométriques.



Matériau	caoutchouc plein, résistant à l'usure et aux intempéries.
Surface	Alvéoles nid d'abeilles.
Coloris	noir.
Base	structure ouverte ou fermée.
Hauteur	env. 22 mm.
Dimensions standard	env. 119 x 98,5 cm et env. 150 x 100 cm.
Sur mesure	<ul style="list-style-type: none"> – toutes dimensions. – grandes dimension: réalisations en plusieurs parties, collées. – formes spéciales selon croquis (par ex. triangle, trapèze, cercle).
Éléments d'assemblage	en caoutchouc, uniquement pour caillebotis à fond ouvert (voir photos ci-dessous).

Important: préciser dimensions nettes caillebotis lors de la commande.

Brosses rondes EASYCLEAN pour améliorer l'efficacité du nettoyage



Éléments d'assemblage pour KARO AS et DOMINO

Matériau	insertion des brosses nylon 6. dans une base en plastique rigide.
Coloris	noir, rouge, vert, jaune, bleu ou gris.
Quantité/M²	env. 265 pièces.
Disposition standard	en quinconce, une alvéole sur 2 (éviter les alvéoles du pourtour).
Éléments d'assemblage	en caoutchouc, uniquement pour caillebotis à fond ouvert (voir photos ci-dessous).



Éléments d'assemblage pour KARO AS et DOMINO

CONNECT, éléments d'assemblage pour caillebotis caoutchouc

Les éléments d'assemblage relient les plaques KARO AS ou DOMINO entre elles pour réaliser des grandes surfaces (prévoir 3 Connects par mètre); ces éléments d'assemblage se mettent en place et se remplacent facilement, manuellement, sans outil.



Prix attractifs par palette complète!



DOMINO


caillebotis caoutchouc



Pour l'extérieur

Ces caillebotis caoutchouc destinés avant tout pour l'extérieur et les environnements humides, présentent des caractéristiques intéressantes. Par tout temps, leur action de nettoyage est très efficace. Au choix, en base ouverte ou fermée, les différentes parties, quand il s'agit de grandes dimensions, peuvent être reliées entre elles. Robustes et faciles à entretenir. Livrables en toutes dimensions et toutes formes.

Matériau	caoutchouc plein, résistant à l'usure et aux intempéries.
Surface	alvéoles nid d'abeilles.
Modèles	hauteur 22 mm avec picots de 3 mm pour faciliter l'évacuation d'eau. Hauteur 18 mm sans picot.
Coloris	noir.
Base	structure ouverte ou fermée.
Hauteurs	env. 18 ou 22 mm.
Dimensions standard	env. 118 x 78 cm et env. 150 x 100 cm.
Sur mesure	– toutes dimensions. – grandes dimensions: réalisation en plusieurs parties, collées. – formes spéciales selon croquis (par ex. triangle, trapèze, cercle).
Éléments d'assemblage	en caoutchouc, uniquement pour caillebotis à fond ouvert (voir photos ci-dessous).
Brosses rondes	déconseillées pour modèle DOMINO.



Important: préciser dimensions nettes caillebotis lors de la commande.

WALK

natte striée en caoutchouc



Matériau	caoutchouc souple (non résistant aux huiles).
Surface	stries fines dans le sens de la longueur.
Base	aspect granulé.
Coloris	noir.
Épaisseur	3 mm / 4 mm.
Poids/m²	3,3 kg / 4,5 kg.
Dimensions	rouleau de 10 x 1 m ou découpes sur mesures.



pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri



Label vert

ENTER

tapis brosses reps

Usage intérieur ou surfaces couvertes à l'abri de la pluie. Efficace pour le nettoyage des semelles et l'absorption de l'humidité. Surface très résistante à l'usure.

Coloris standard 10 mm (gros deniers)

010 anthracite



020 gris clair



coloris standard 7 mm (fins deniers)

010 anthracite



020 gris clair



Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Matériau reps, fibres polypropylène, résistant aux UV; monté sur semelle caoutchouc souple (10 mm), aspect surface striée, et norme de résistance au feu Cfl-s1 d'après EN 13501-1 pour reps fins deniers 7 mm.

Épaisseur env. 7 et 10 mm.

Dimensions sur mesure ou par rouleau:
épaisseur 10 mm: 24,2 m x 2 m
épaisseur 7 mm: 30,2 m x 2 m

Coloris 10 mm: gris clair anthracite
7 mm: gris clair anthracite

Sur mesure lors de la prise de mesure, nous vous demandons de prendre en compte une tolérance de fabrication de $\pm 10\%$, ainsi les dimensions annoncées seront supérieures aux dimensions mesurées. Au-delà de 2 m de sens de passage, le tapis sera réalisé en 2 ou plusieurs parties.



pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri



Label vert

MASTER

tapis brosses aiguilleté

Usage intérieur, ou surfaces couvertes à l'abri de la pluie. Efficace pour le nettoyage des semelles, avec bonne absorption de l'humidité.

Coloris

anthracite



gris clair



beige



Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Matériau aiguilleté, fibres polypropylène, montées sur semelle mousse synthétique, souple.

Coloris anthracite, gris clair, beige (17 mm: livrable uniquement en anthracite).

Épaisseur env. 17 mm et 22 mm.

Dimensions existe en rouleau de 12 m x 1 m ou 12 m x 2 m.

Sur mesure découpe sur mesure, toutes formes, toutes dimensions.
Au-delà de 2m de sens de passage, le tapis sera réalisé en 2 ou plusieurs parties.

Tapis d'entrée grand trafic



GEGGUS®

GEGGUS Schweiz GmbH

Badweg 2 · 5103 Wildegg

Tel. 062 897 60 01 · Fax 062 897 60 02

Internet www.geggus.ch · E-Mail info@geggus.ch