



# CLADISOL 032

## Panneaux pour cassettes métalliques



### Description


Panneaux semi-rigides en laine de verre, hydrofugés, revêtus d'une voile de verre surlaminé.

### Code de désignation

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr5

### Domaines d'application

Isolation thermique et phonique à haute performance pour façades ventilées à cassettes métalliques. En combinaison avec la vis de distance CLADISOL VIS AUTOPERFORANTE, une isolation de recouvrement de 40 ou 80 mm peut-être réalisée. La fente longitudinale pour faciliter l'insertion dans la cassette peut-être faite sur demande.



### Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	$\lambda_D$	[W/(m K)]	0.032	SIA 279
Masse volumique apparente	$\rho_a$	[kg/m <sup>3</sup> ]	≈ 29	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	Classe RF	[ - ]	RF1 (A1)	AEA1
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	$\mu$	[ - ]	1	SIA 381.101
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air	r	[kPa s/m <sup>2</sup> ]	≥ 5	SIA 181.205

### Assortiment

Prix hors TVA					Colis isolé (CI)		Multipac (MP)	
Epaisseurs mm		Prix CHF/m <sup>2</sup>	Largeurs cm	Longueurs cm	Panneaux	m <sup>2</sup>	CI	m <sup>2</sup>
80		18.40	50.5	125	7	4.41	16	70.70
80		17.20	60.5	125	7	5.29	16	84.70
100		23.20	50.5	125	6	3.78	16	60.60
100		21.70	60.5	125	6	4.53	16	72.60
120		27.60	50.5	125	5	3.15	16	50.50
120		26.30	60.5	125	5	3.78	16	60.50
140		31.80	50.5	125	4	2.52	16	40.40
140		30.50	60.5	125	4	3.02	16	48.40
160		35.20	50.5	125	3	1.89	16	30.30
160		34.40	60.5	125	3	2.26	16	36.30
180		39.00	50.5	125	3	1.89	16	30.30
180		38.40	60.5	125	3	2.26	16	36.30

■ Nouveaux formats resp. contenu des colis modifié

