

GYSO-Dispofix

Vielfältig einsetzbar mit ausgezeichneten
Haft Eigenschaften

- sehr hohe Anfangshaftung
- dauerplastisch und dauerklebrig
- standfest und leicht verarbeitbar
- einsetzbar auf Stein, Holz und Metallen

Anwendungsbereich

Zur Befestigung und Abdichtung von Dampfbrems- und Dampfsperrfolien mit glatter bis leicht rauer Oberfläche auf Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metall etc. im Innenausbau sowie bei der inneren Abklebung von Fenstern und Türen mit Fensteranschlussbändern.

Farbe

grau-grün

Lieferform

- Patrone à 310 ml
- Beutel à 600 ml



GYSO-Dispofix

Vielfältig einsetzbar mit ausgezeichneten Hafteigenschaften

Produkt

Dauerplastischer und dauerklebriger einkomponenten Folienklebstoff auf der Basis modifizierter Acrylat-Polymerdispersionen. Lösemittelfrei, mit sehr hoher Anfangshaftung und ausgezeichneten Hafteigenschaften zu vielen Bauwerkstoffen wie Stein, Beton, Putz, Trockenbauplatten, Holz- und Holzwerkstoffen sowie diversen Metallen. Standfest und leicht verarbeitbar, tropft nicht ab, wirkt nicht korrosiv auf Metallen.

Technische Daten

Basis	modifizierte Acrylat-Polymerdispersionen
Konsistenz	pastös, standfest
Spezifisches Gewicht	ca. 1,12 g/cm ³
Hautbildungszeit	ca. 15–20 Minuten.
Aushärtungszeit	48–72 Stunden
Temperaturbeständigkeit	–30 °C bis +60 °C
Verarbeitungstemperatur Bauteil & Umgebung	–5 °C bis +35 °C
Verarbeitungstemperatur Klebstoff	mind. +5 °C
Verbrauch bei Raupe Ø 6 mm	ca. 10 m/Pa.

gyso.ch

Rufen Sie uns an.

Wir senden Ihnen gerne weitere Unterlagen oder beraten Sie persönlich.

GYSO AG | CH-8302 Kloten
Steinackerstrasse 34
Tel. +41 43 255 55 55
info@gyso.ch
www.gyso.ch

GYSO AG | CH-3053 Münchenbuchsee
Tel. +41 31 868 40 10

GYSO SA | CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90