



# GYSO-Dispotape

## Produkt

Doppelseitiges Haftklebeband auf Basis modifizierter Elastomere mit integriertem Fadengelege als Verzugsicherung, ausgerüstet mit robustem Liner und Fingerlift für eine schnelle und saubere Montage.

Dauerelastisch, sehr hohe Anfangs- und Endklebekraft auf handelsüblichen Dampfbrems- und Dampfsperrfolien sowie vielen Untergründen wie Beton, Stein, Putz, Trockenbauplatten, Holz und diversen Metallen. Alterungsstabil, Wasserfest und Witterungsbeständig. Frei von Lösemitteln oder anderen Luftschadstoffen, nach den Kriterien GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1<sup>PLUS</sup>.

Zur luftdichten Verklebung von Überlappungen bei Dampfbrems- und Dampfsperrfolien sowie zur Abdichtung von Anschlüssen an Wände, Schwellen und Durchdringungen ohne Anpresslatte. Zur luftdichten Montage von Fenster-Anschlussbändern im Innen- und Aussenbereich (ausgenommen im Schwimmbadbereich).

## Verarbeitung

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub-, öl- und fettfrei sowie luftdicht aufgebaut sein und dürfen nur geringe Unebenheiten aufweisen.

Auf stark saugenden Untergründen wie Faserplatten, Trockenbauplatten, Glattputz kann die bereits gute Anfangshaftung durch zusätzliche Verdichtung des Untergrundes mittels Grundierung GYSO-Folibase<sup>PLUS</sup> zusätzlich verbessert werden.

Band direkt von der Rolle auf den Untergrund aufkleben und gut andrücken oder anrollen. Folie mit einer Dehnungsschleife unter fortlaufendem Abziehen des Deckbandes auf Band fixieren, danach andrücken und wiederum gut anrollen. Das Anbringen eine Anpresslatte ist nicht erforderlich.

Die Endfestigkeit wird nach ca. 24 Stunden erreicht. Bei sauberer Verarbeitung kann die Klebung ab diesem Zeitpunkt einem Blower-Door Test ausgesetzt werden.

## Technische Daten

Klebstoff	modifiziertes Elastomer
Dicke	ca. 2,5 mm
Temperaturbeständigkeit	- 30 ° bis + 70 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund & Umgebung	- 10 ° bis + 35 °C
Verarbeitungstemperatur Band	0 ° bis + 35 °C

# GYSO-Dispotape

## Lieferform

Auf Rollen à 16 m:	Breite	Kartoninhalt
	12 mm	8 Rollen
Farbe	transparent	
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)	

## Besonderes

Verarbeitbar bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen bis - 10° C. Hierbei ist besonders zu beachten, dass der Untergrund absolut trocken und frei von Eis ist. Produkt vor der Verarbeitung bei tiefen Temperaturen langsam auf Verarbeitungstemperatur akklimatisieren, nicht spontan mit Heizgeräten oder Scheinwerfern erwärmen.

## Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.