



GYSO-Dispotape

Étanchéité et collage étanche à l'air pour l'intérieur et l'extérieur

- avec canevas de fil intégré, assurance contre la déformation
- très grandes forces d'adhésion primaire et finale
- liner robuste avec surlageur
- montage rapide et simple

Domaines d'application

Pour le collage étanche à l'air de recouvrements de feuilles pare-vapeur et frein-vapeur, ainsi que pour l'étanchement de raccords sur parois et traversées sans latte de pression. Pour le montage étanche à l'air de bandes de raccord de fenêtres dans les domaines intérieur et extérieur (excepté dans le secteur des piscines).

Couleur

transparent

Conditionnement

- 12 mm / rouleau de 16 m



GYSO-Dispotape

Étanchéité et collage étanche à l'air pour l'intérieur et l'extérieur

Produit

Bande autocollante double face à base d'élastomère modifié, avec canevas de fil intégré, assurance contre la déformation. Liner robuste avec surlageur pour un montage rapide et propre.

Elasticité durable, très grandes forces d'adhésion primaire et finale sur feuilles pare-vapeur et frein-vapeur usuelles, ainsi que sur de nombreux supports tels que béton, pierre, crépi, panneaux de construction à sec, bois et divers métaux. Stable au vieillissement, résistante à l'eau et aux intempéries. Sans solvants ni autres polluants atmosphériques, classée dans la catégorie EMICODE EC1PLUS selon les critères GEV.

Données techniques

| | |
|--|--------------------|
| Colle | élastomère modifié |
| Épaisseur | env. 2,5 mm |
| Résistance à la température | -30 °C à +70 °C |
| Température d'application support et environnement | -10 °C à +35 °C |
| Température d'application bande | 0 °C à +35 °C |

gyso.ch

Appelez-nous.

Nous vous enverrons volontiers des informations complémentaires, ou nous vous conseillerons personnellement.

GYSO SA | CH-1023 Crissier
Chemin du Cloalet 20
Tél. +41 21 637 70 90
info@gyso.ch
www.gyso.ch

GYSO AG | CH-8302 Kloten
Tél. +41 43 255 55 55

GYSO AG | CH-3053 Münchenbuchsee
Tél. +41 31 868 40 10