

FRIWA®-PUMP PUMPENSCHACHT NEUTRA PLUS



FRIWA®-pump Pumpenschacht
Neutra Plus

FRIWA®-pump Neutra Plus Pumpenschächte zur Stapelung und Förderung von Abwasser in höhergelegene Kanalisationen. Die monolithisch gegossenen und fugenlosen Schachttassen sind in den Baulängen 1065/1650 mm erhältlich. Durchmesser von 800 bis 3000. Durch die Aktivbewehrung sind Schachtaufbauten von 8 m Höhe ohne zusätzliche bauliche Massnahmen möglich, jedoch sind ab 6 m Bauhöhe zusätzliche Abdichtungen mit Dichtbändern erforderlich. Die Gleitdichtungen und Anschlüsse sind geprüft und auf eine Wassersäule von 5 m absolut dicht.

Gerne projektieren, bauen und konfektionieren wir Ihre Pumpstationen nach den individuellen Anforderungen. FRIWA®-pump kann individuell mit einem entsprechenden FIRWA® Aufbau zusammengestellt werden:

- FRIWA®-tub Schachtringe C9010
- FRIWA®-tub Abdeckplatte C9020
- FRIWA®-tub Gleitmittel A0291
- FRIWA®-tub Keilgleitdichtung C9030