

## Cloisons Büwa type S stratifié

Emploi	<p>Cloisons de séparations ou de cabines pour locaux secs, soit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cabines de WC et de déshabillage</li><li>• Séparations de cave</li><li>• Séparations de buanderie</li><li>• Solariums</li></ul>
Matériel	<p>Panneaux de particules en aggloméré Couleurs à choix selon notre collection, surface „perl.“</p> <p>Montures, supports et plaques d'ancrage en aluminium éloxé naturel. Profilés en aluminium éloxé naturel</p> <p>Parois frontales avec profil de tête, battue de porte avec joint en néoprène imputrescible.</p> <p>Chaque cabine avec crochet porte-habits en métal léger et tampon amortisseur de porte</p>
Dimensions	<p>Epaisseur de panneaux unitaire 30 mm (35 mm y inclus profilés)</p> <p>Hauteur des cabines 200, 205, 210 cm y compris un vide d'env. 10 cm au sol</p> <p>Largeur de porte 60 cm</p> <p>Béquilles en métal léger Ø 18 mm, roses en acier inoxydable</p>
Poignées normales	<p>Poignées et entrées de portes en métal léger, avec olive tournante à l'intérieur et indicateur libre/occupé à l'extérieur</p>
Exécutions spéciales	<ul style="list-style-type: none"><li>• différentes largeurs des portes: p. ex. 55, 65, 70, 80, 90 cm</li><li>• parois avec socle</li><li>• parois sol-plafond</li><li>• hauteurs spéciales</li></ul>
Equipement spécial	<ul style="list-style-type: none"><li>• profilés laqués</li><li>• porte-rouleau papier</li><li>• miroirs (verre au acier inoxydable)</li><li>• rayons</li><li>• bancs en résine synthétique (HPL) ou en bois</li></ul> <p>Portes avec:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• découpe pour cylindre KABA ou similaire</li><li>• bouton</li><li>• poignées et entrées spéciales, p. ex. Glutz VGB, HEWI, Mega etc.</li></ul>

Pour des locaux de douches nous vous recommandons notre type **Diamant**, type **Saphir** ou type **Topas**.