

Cloisons Büwa type Opal

Emploi	Cloisons de séparations ou de cabines pour locaux secs, soit: <ul style="list-style-type: none">• Cabines de WC et de déshabillage• Solariums
Matériel	Panneaux de fibres en bois CDF, à haute résilience. Aucun profil aluminium visible de l'extérieur. Chaque cabine avec crochet porte-habits en métal léger et tampon amortisseur de porte
Couleurs Kronospan	< 55 m ² = depuis env. 10 cabines: K 101 PE blanc U 191 PE gris clair U 164 PE anthrazit > 55 m ² = plus de env. 10 cabines: tous uni-couleurs Kronospan
Dimensions	Epaisseur de panneaux unitaire 12.4 mm Hauteur des cabines 200, 205, 210 cm y compris un vide d'env. 10 cm au sol Largeur de porte 60 cm Béquilles en métal léger Ø 18 mm, roses en acier inoxydable.
Poignées normales	Poignées et entrées de portes en métal léger, avec olive tournante à l'intérieur et indicateur libre/occupé à l'extérieur
Exécutions spéciales	<ul style="list-style-type: none">• différentes largeurs des portes: p. ex. 55, 65, 70, 80, 90 cm• parois avec socle• parois sol-plafond• hauteurs spéciales
Equipement spécial	<ul style="list-style-type: none">• profilés laqués• porte-rouleau papier• miroirs (verre au acier inoxydable)• rayons• bancs en résine synthétique (HPL) ou en bois Portes avec: <ul style="list-style-type: none">• découpe pour cylindre KABA ou similaire• bouton• poignées et entrées spéciales, p. ex. Glutz VGB, HEWI, Mega etc.

Pour des locaux de douches nous vous recommandons notre type **Diamant**, type **Saphir** ou type **Topas**.